

凸轮轴承随动器

双轨道双列滚针型 标准型

代码	类型			材质	
	标准型	全滚针	球面型	国标	相当
BPG15			球面型	GCr15	SUJ2
BPG17			圆柱型		




圆柱型D公差：

D	公差
35~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0.011 \end{smallmatrix}$
62~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0.013 \end{smallmatrix}$
90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0.015 \end{smallmatrix}$




球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ 0.05 \end{smallmatrix}$



球面型
BPG15



圆柱型
BPG17



视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

型号		D	M	V	B	B ₁ (max)	L	V ₁	C ₁	d ₁	d ₂	H	f (min)	基本额定负载(KN)		最大静态容许 负荷(KN)	极限转速 (rpm)	最大紧固 扭矩 (N·m)	重量 (g)	
代码	dh7													Cr(动)	Cor(静)					
球面型 BPG15	16	0-0.018	35	M16×1.5	17	18	19.6	52	7.8	0.8	6	3	8	20	10.08	11.68	9.44	4800	58.5	164
	18		40	M18×1.5	19	20	21.6	58	8					22	11.44	14.32	14.32	4000	86.2	242
	20		52	M20×1.5	21	24	25.6	66	9	10	31	20	26.4	24	3040	119	280			
	20A		47								27	27.6	24.4	24.4						
圆柱型 BPG17	24	0-0.021	62	M24×1.5	25	28	30.6	80	11	1.3	4		4	38	28	36.4	28.16	1760	215	795
	24A		72											44	30.8	43.2	43.2			1020
	30		80	M30×1.5	32	35	37	100	15	1	8	14	45	57.6	73.6	73.6	1440	438	1600	
	30A		90																1960	

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。



请按图示订货

型号	代码	dh7
BPG15	16	18
BPG17	24	30

BPG15—d16



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---