


80级万向旋转吊环


代码	类型	材质	表面处理
TCF35	80级万向旋转吊环	合金钢	烤漆(橘红色)



摆动角度超过180°



→X



→Y

工作载荷
最不利条件
吊环未调整至水平
方向禁止起吊

手调放平
工作载荷提高
有效的工作极限
载荷(t)

垂直方向起吊
工作载荷提高
有效的工作极限
载荷(t)



① 因烤漆工艺，可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。

型号	M	A \pm 3	B \pm 5	D \pm 1	D $1\pm$ 1	D $2\pm$ 0.5	E \pm 0.2	F \pm 5	H \pm 2
TCF35	0.3T	M8×1.25	31	44	13	36	38	13	
	0.45T	M10×1.5						17	
	0.55T	M12×1.75						21	
	1.2T	M16×2.0						27	
	1.9T	M20×2.5						33	
	3.2T	M24×3.0						40	
	4.5T	M30×3.5						50	193
	7T	M36×4.0						54	198
	10T	M42×4.5						63	235
									96
									44

工作极限载荷

吊环安装方式	1	2	1	2	2	2	3~4	3~4	3~4	
吊环数量	1	2	1	2	2	2	3~4	3~4	3~4	
起吊角度	0°	0°	90°	90°	≤90°	90~120°	≤90°	≤90°	90~120°	
工作安全极限载荷(吨)										
TCF35	0.3T	0.6	1.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.6	0.4	0.3
	0.45T	0.9	1.8	0.45	0.9	0.6	0.4	0.9	0.6	0.4
	0.55T	1.1	2.2	0.55	1.1	0.77	0.55	0.55	1.1	0.83
	1.2T	2.4	4.8	1.2	2.4	1.68	1.2	1.2	2.4	1.8
	1.9T	3.8	7.6	1.9	3.8	2.66	1.9	1.9	3.8	2.85
	3.2T	6.4	12.8	3.2	6.4	4.48	3.2	3.2	6.4	4.8
	4.5T	9	18	4.5	9	6.3	4.5	4.5	9	6.75
	7T	13	26	7	14	9.8	7	7	14	10.5
	10T	15	30	10	20	14	10	10	20	15



请按图示订货

型号	代码	规格
TCF35	0.3T	
	0.45T	

TCF35 — 0.3T



优惠价	数量	1~9	10~
未税价(元)	价格	100%	另行报价

交货期	5