

金属钣金吸盘

椭圆波纹带槽


代码	类型	吸盘材质
WEA54	椭圆波纹带槽	丁腈橡胶(NBR)

特点


- 吸盘底部特殊凹槽结构, 适用于油性表面、防滑性能好;
- 用于搬运金属薄板, 具有良好水平和横向抓取力;
- 适用于不同形状、尺寸工件。




内接螺纹
外形A



内接螺纹
外形B



外接螺纹



视角标准: 第一视角

型号		螺纹	吸力 (N)	侧向力 (N)	油性表面 侧向力(N)	内部体积 (cm³)
代码	规格					
WEA54	60(60×30)	FG01(内接螺纹G1/8) FG02(内接螺纹G1/4) MG02(外接螺纹G1/4)	38	73	42	10.5
	80(80×40)		65	153	74	21.8
	110(110×55)	FG02(内接螺纹G1/4) MG02(外接螺纹G1/4)	110	299	124	53.1

① 上表吸力、侧向力为测量工件表面光滑、干燥, 真空度-60KPa条件下的值, 以上数值不包括安全系数。根据工件表面状况不同, 数值可能会有所变化。



请按图示订货

型号		螺纹
代码	规格	
WEA54	60	FG01(内接螺纹G1/8) FG02(内接螺纹G1/4) MG02(外接螺纹G1/4)
	80	

WEA54-60-FG01



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~100	100%
101~	另行报价



交货期

9

尺寸表

规格	螺纹	D	H	H ₁	G	S	D ₁	h	连接方式	外形	重量(g)
60	FG01	62	20	6.7	G1/8	—	63	7	内接螺纹	A	27.61
	FG02		34.5	8	G1/4	17				B	34.81
	MG02		33.8			—			外接螺纹	—	33.82
80	FG01	67	23.2	6.7	G1/8	—	82	9	内接螺纹	A	35.29
	FG02		37.2	8	G1/4	17				B	42.49
	MG02		37			—			外接螺纹	—	41.5
110	FG02	96.5	28.5	6.7	G1/4	—	112	13	内接螺纹	A	86.44
	MG02		42.3	8		17			外接螺纹	—	92.09