


# 标准型 一般气动用直管

- 氟素树脂(PFA)管
- 氟素树脂(FEP)管

## 氟素树脂(PFA)管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC48	氟素树脂(PFA)管	氟素树脂(PFA)	空气、水、腐蚀性液体等	-65~260°C(不结冻)



型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小弯曲半径	正常工作压力(bar)	正常爆破压力(bar)	
代码	规格								
XWC48	0425	10	C(透明色)	4	2.5	20	17	55	
	0604			6	4	35	15	45	
	0806			8	6	60	12	36	
	1075			10	7.5	90	12	36	
	1008			20	10	8	100	10	30
	1209			50	12	9	100	10	30
	1210			100	12	10	120	8	26
	1411				14	11	120	12	36
	1612		16	12	150	10	30		



型号		长度(m)	颜色
代码	规格		
XWC48	0425	10	C(透明色)
	0604	20	C(透明色)

XWC48-0425-10-C



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价




交货期

8

## 氟素树脂(FEP)管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC49	氟素树脂(FEP)管	氟素树脂(FEP)	空气、水、腐蚀性液体等	-80~200°C(不结冻)



型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小弯曲半径	正常工作压力(bar)	正常爆破压力(bar)	
代码	规格								
XWC49	0425	10	C(透明色)	4	2.5	20	17	55	
	0604			6	4	35	15	45	
	0806			8	6	60	12	36	
	1075			10	7.5	90	12	36	
	1008			20	10	8	100	10	30
	1209			50	12	9	100	10	30
	1210			100	12	10	120	8	26
	1411				14	11	120	12	36
	1612		16	12	150	10	30		



型号		长度(m)	颜色
代码	规格		
XWC49	0425	10	C(透明色)
	0604	20	C(透明色)

XWC49-0425-10-C



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

8