


代码	带轮 类型	皮带 宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套	
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套		
ECD01	H075	19.1		铝合金	铝合金		本色阳极氧化	发黑		见同步轮概要	
ECD03							发黑				
ECD04				S45C	SPCC		喷砂镀镍				
ECD11	H100	25.4		铝合金	铝合金		本色阳极氧化	发黑			
ECD13							发黑				
ECD14				S45C	SPCC		喷砂镀镍				
ECD21	H150	38.1	12.7		铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化	发黑		
ECD23								发黑			
ECD24					S45C	SPCC			喷砂镀镍		
ECD31	H200	50.8			铝合金	铝合金		本色阳极氧化	发黑		
ECD33								发黑			
ECD34					S45C	SPCC		喷砂镀镍			



① 当同步轮材质为S45C时，
挡圈存在折边式。

齿形 (ISO标准齿条尺寸)



① 带*号R尺寸适用于19以下齿数。



② 本体宽度限制，以下内孔范围内螺钉孔贯穿同步轮。

带轮类型	带轮形状	d
H075	F形	20~32

③ 不在上述范围内，螺孔不贯穿。

④ 由于本体宽度限制，部分规格本体无导入部位J，胀套贯穿本体。

⑤ *可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC可选加工)。



3/2

视角标准：第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格d _{H7} (根据胀套孔径尺寸表选择)								P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数		H075		H100		H150		H200							
			E形 CT胀套	F形 CH胀套	E形 CT胀套	F形 CT胀套	E形 CT胀套	F形 CT胀套	E形 CT胀套	F形 CT胀套						
ECD01-H075	14		12~17	12~17	12~17	12~17	15~17	15~17	16~17	16~17	56.60	55.22	61	45	H075 A:21 W:26	
	15		14~20	14~20	14~20	14~20	15~20	15~20	16~20	16~20	60.64	59.27	67	50		
	16										64.68	63.31	70	56		
ECD03-H075	17		14~25	14~25	14~25	14~25	15~25	15~25	16~25	16~25	68.72	67.35	80	60	H100 A:27 W:32	
ECD04-H075	18									72.77	71.39					
ECD11-H100	19		14~32	14~32	14~32	14~32	15~32	15~32	16~32	16~32	76.81	75.44	87	67		
ECD13-H100	20										80.85	79.48	87	67	H150 A:40 W:45	
ECD14-H100	21	E	14~35	14~32	14~35	14~32	15~35	15~35	16~35	16~35	84.89	83.52	95	75		
ECD21-H150	22										88.94	87.56				
ECD23-H150	24	F	19~35	19~32	19~35	19~32	19~35	19~35	19~35	19~35	97.02	95.65	104	84	H200 A:54 W:59	
ECD24-H150	25		19~42		19~42		19~42	19~42	19~42	19~42	101.06	99.69	111	90		
ECD31-H200	26										105.11	103.73	111	90		
ECD33-H200	28				20~42		20~42		20~42	20~42	113.19	111.82	123	102		
ECD34-H200	30		20~42	20~32		20~32		20~42			121.28	119.90	127	105		
	32				20~48		20~48		20~48	20~48	129.36	127.99	135	115		
	34				20~50		20~50		20~50	20~50	137.45	136.07	144	125		
	36										145.53	144.16	152	130		



请按图示订货

型号	带轮 形状	轴孔规格d _{H7}	H075
ECD01-H075	14	E形	12~17
ECD11-H100	15	F形	14~20

ECD01-H075—15—E—d14

② 可选加工

型号	带轮 形状	轴孔规格d _{H7}	H075	可选加工代码
ECD01-H075	14	E形	12~17	WC WD WE FC
ECD11-H100	15	F形	14~20	

ECD01-H075—15—E—d14—WC



优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期

5

③ 胀套孔径尺寸表

d _{H7}	容许最大扭矩N·m		D		(L)
	CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套	
12	48	23	32	31	10.5
14	73	37	35	36	12
15	78	39	36	37	
16	83	42	37	38	13
17	88	45	38	39	
18	154	48	43	40	
19	163	49	45	42	
20	171	97	46	46	14
22	186	110	48	47	
24	206	121	50	49	
25	216	124	52	51	
28	353	141	54	53	15.5
30	382	149	57	56	
32	412	163	59	58	16.5
35	451	173	63	61	