

# 护线套

## 齿形护线套/带膜封型

### 齿形护线套

代码	类型	材质	使用温度
ZIL50	齿形护线套	PE	-10°C~+85°C



#### 用法:

● 依据铁板出线孔大小, 截取所需之长度, 将其卷绕于出线孔上即可。

#### 特点:

● 适合多种出线孔, 形状不规则者, 弹性大, 附着力强, 外观光滑漂亮。

HOT  
推荐



视角标准: 第一视角

销售方式	每袋数量
袋	10m

① 齿型: 两边均为间隔槽状结构。

型号		颜色	销售方式	槽径 T	适用板厚度
代码	规格				
ZIL50	10	W(白色) B(黑色)	袋 (10m/袋)	1	0.8~1
	12			1.2	1~1.2
	16			1.6	1~1.6
	20			2	1.6~2
	24			2.4	2~2.4
	32	3.2	2.4~3.2		



请按图示订货




型号		颜色
代码	规格	
ZIL50	10	W(白色)
	12	B(黑色)

ZIL50-10-W

### 带膜封型

代码	类型	材质	使用温度
ZIL56	带膜封型	环保合成橡胶	-20°C~+80°C

特点: 膜封设计, 既能保护电线又能起到防尘作用。



视角标准: 第一视角

销售方式	每袋数量
袋	见参数表

型号		B 开孔尺寸	销售方式	D外径	K卡槽	T总厚	包装 (PCS/袋)
代码	内径P						
ZIL56	12	15	袋	20	1.6	4	100
	13	17		24		4.5	
	18	22		30		6	
	20	25		32		7	
	22	27		34		8	
	26	32		44		7	
	30	35		46		8	
	32	40		47		7	
	38	45		54		13	
	40	50		56		8	50
	42	52		61		14	
	60	70		78		10	



请按图示订货

型号		B 开孔尺寸
代码	内径P	
ZIL56	12	15
	13	17

ZIL56-P12-B15