

◀ 标准型・安装孔通孔
◀ 加长型・安装孔通孔

● 标准型·安装孔通孔

代码			类型	材质		表面处理	
圆法兰型	方法兰型	对边法兰型		国标	相当		
GBJ01	GBJ11	GBJ21	标准型	安装孔 通孔	45	S45C	发黑
GBJ02	GBJ12	GBJ22					喷细砂无电解镀镍
GBJ03	GBJ13	GBJ23					镀铬
GBJ06	GBJ16	GBJ26			0Cr18Ni9	SUS304	
GBJ08	GBJ18	GBJ28			LD30	A6061	喷细砂本色阳极氧化
GBJ09	GBJ19	GBJ29					黑色阳极氧化

- ① 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
- ② 开口型导向轴承座由开槽大小决定是否过切（过切指锯片切到开槽处对边），CAD图档仅供参考。
- ③ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢、铝合金材质或镀铬、喷砂无电解电镀产品。
- ④ 产品开槽后会产生毛刺影响，为消除毛刺，部分产品内径会加工切沟槽。



RoHS








来图定制

圆法兰型
GBJ01/02/03/06/08/09

方法兰型
GBJ11/12/13/16/18/19

对边法兰型
GBJ21/22/23/26/28/29



视角标准：第一视角

型号			L	D ₁	H	T	B	P.C.D	K	W	P	F	d	S	S ₁	X	Y	d ₁	d ₂	M	附件 螺钉	
代码		D _{H7}																				
圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	8	18	24.8	39	4.8	10	32	30	27	25	20	3.5	1.2~1.8		7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4×10
			8M	+0.015 0	20	29.8			49	40	38	32	33	23		4.5		10	3			
			10	22	31.8	52	5.8	12	42	40	34	35	25	5.5	1.2~1.8		11	4	9	5.6	M5	M5×12
			12	+0.018 0	24	30			34.8	56	46	44	37	37		27	6.6		14	6		
			13	27	32	39.8	64	7.8	15	52	50	42	43	30	1.2~2.3		20	10	12	6.6	M6	M6×20
			15	30	38	44.8	69			57	54	47	46	34		6.6		23	12	14	9	M8
			16	32	40	54.8	79	9.8	18	60	60	57	50	45	1.2~2.3		26	13	14	9	M10	M10×35
			20	+0.021 0	38	44.8	69			77	71	66	58	50			32	16	18	11	M8	M8×25
			25	40	55	69.8	104	11.8	22	87	81	76	67	55	9		32	16	18	11	M10	M10×35
			30	+0.025 0	48	59.8	94			102	94	91	82	60		32	16	18	11	M10	M10×35	
			35	55	69.8	104	11.8	22	102	94	91	82	60				32	16	18	11	M10	M10×35
			40	65	84.8	119													32	16	18	11
50																						

● 加长型·安装孔通孔

代码			类型		材质		表面处理
圆法兰型	方法兰型	对边法兰型			国标	相当	
GBL01	GBL11	GBL21	加长型	安装孔 通孔	45	S45C	发黑
GBL02	GBL12	GBL22					喷砂无电解镀镍
GBL03	GBL13	GBL23					镀铬
GBL06	GBL16	GBL26			0Cr18Ni9	SUS304	—
GBL08	GBL18	GBL28			LD30	A6061	喷砂本色阳极氧化 黑色阳极氧化
GBL09	GBL19	GBL29					

- ① 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
- ② 开口型导向轴承座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边)，CAD图档仅供参考。
- ③ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢、铝合金材质或镀铬、喷砂或无电解镍镀产品。
- ④ 产品开槽后会产生毛刺，为消除毛刺影响，部分产品内径会增加扣内槽。



RoHS








来图定制

圆法兰型
GBL01/02/03/06/08/09

方法兰型
GBL11/12/13/16/18/19

对边法兰型
GBL21/22/23/26/28/29



视角标准：第一视角

型号			L	D ₁	H	T	B	P.C.D	K	W	P	F	d	S	S ₁	X	Y	d ₁	d ₂	M	附件 螺钉		
代码		D _{H7}																					
圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	12	+0.018 0	33	31.8	52	5.8	20	42	40	34	35	25	4.5	1.2~1.8	11	4	9	5.6	M5	M5×12	
	GBL01	GBL11	GBL21	20		45	34.8	56		24	46	44	37	37	5.5		12	5					
	GBL02	GBL12	GBL22	16		48	39.6	64			52	50	42	43	30		14	6					
	GBL03	GBL13	GBL23	25	+0.021 0	57	54.4	69	7.8		57	54	47	46	34		6.6	17		12	6.6	M6	M6×20
	GBL04	GBL14	GBL24	30		60	54.8	79		30	67	60	57	50	45		20	10					
	GBL05	GBL15	GBL25	35		72	59.8	94	9.8		77	71	66	58	40		23	12					
	GBL06	GBL16	GBL26	40		82	59.8	104		36	87	81	76	67	55		9.6	26	13	14	9	M8	M8×25
	GBL08	GBL18	GBL28	45	+0.025 0	97	84.8	119	11.8	44	102	94	91	82	60			32	16	18	11	M10	M10×35
	GBL09	GBL19	GBL29	50		107	85.5	128		55	112	106	104	92	64			37					
			60M	+0.030 0	150	145.5	178	15.8							1.5~2	15~25	37						

● 加长型·安装孔,通孔

型号		
代码	DH7	
GBL01	12	+0.018
GBL02	16	0



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5



请按图示订货

GBL01—D12