

密封条

海绵发泡型·圆形/D形/矩形

圆形

代码	类型	材质	颜色	硬度	使用温度
HGY43	海绵发泡型	EPDM	黑色	肖氏A30	-40~150℃

特点:

- 独立发泡体，附带背胶，产品柔软，弹性好。
- 压缩(30%)负荷较小，永久变形可能性非常小，有优异的形状保持力。
- 较小压缩力下的防尘、隔音密封性能优异。
- EPDM材质具有优异的耐腐蚀性、耐候性、耐光性、抗老化。

用途:

- 配电分电盘，医疗机器，半导体相关设备。



半导体
行业适用



代码	型号	L长度(m) 最小单位1m	整卷包装 (米/卷)
HGY43	3 4 5 6 7 8 9 10	1~	50m/卷



请按图示订货

代码	型号	L长度(m) 最小单位1m
HGY43	3 4 5 6 7 8 9 10	1~

HGY43—D6—L10



未税价(元)

优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价

交货期
12

D形


代码	类型	材质	颜色	硬度	使用温度
HGY45	海绵发泡型	EPDM	黑色	肖氏A30	-40~150℃

特点:

- 独立发泡体，附带背胶，产品柔软，弹性好。
- 压缩(30%)负荷较小，永久变形可能性非常小，有优异的形状保持力。
- 较小压缩力下的防尘、隔音密封性能优异。
- EPDM材质具有优异的耐腐蚀性、耐候性、耐光性、抗老化。


用途:

- 配电分电盘，医疗机器，半导体相关设备。



背胶

半导体
行业适用



视角标准：第一视角

代码	型号	A	B	L长度(m) 最小单位1m	整卷包装 (米/卷)
HGY45	10	6.5		1~	50m/卷
		12			
	11	7			
		12			
	12	10			
		3			
		5			
	16	6.5			
		7			
		8			



请按图示订货

代码	型号	A	B	L长度(m) 最小单位1m
HGY45	10	6.5		1~

HGY45—A11—B7—L10



未税价(元)

优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价

交货期
12

矩形


代码	类型	材质	颜色	硬度	使用温度	适用半导体行业
HGY39	海绵发泡型	CR	黑色	25°±5(邵C)	-20~80℃	—
HGY41		EPDM		肖氏A30	-40~150℃	是

特点 (HGY41):

- 独立发泡体，附带背胶，产品柔软，弹性好。
- 压缩(30%)负荷较小，永久变形可能性非常小，有优异的形状保持力。
- 较小压缩力下的防尘、隔音密封性能优异。
- EPDM材质具有优异的耐腐蚀性、耐候性、耐光性、抗老化。


用途:

- 配电分电盘，医疗机器，半导体相关设备。



背胶

半导体
行业适用



视角标准：第一视角

代码	型号	A	B	L长度(m) 最小单位1m	整卷包装(米/卷)
海绵发泡型(CR) HGY39	2	10	15 20	1~	10m/卷
	3	10	15 20 25 30 40		
	4		20 30 40		
	5	10	15 20 25 30 35 40 50		
	1.5		18		
海绵发泡型(EPDM) HGY41	2	10 12	15 20		
	3	6 10 12	15 18 20 22 30 35		
	4	10 12	15 20 25 30		
	5	10 12 14 15	20 30		
	6	10	15 17 20 25 30		



请按图示订货

代码	型号	A	B	L长度(m) 最小单位1m
HGY41	2	10 12 15		1~

HGY41—A3—B10—L10



未税价(元)

优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价

交货期
12