



| 公差固定型 | 公差选择型 | 形状   | 材质          |         | 硬度           | 表面处理  |
|-------|-------|------|-------------|---------|--------------|-------|
|       |       |      | 国标          | 相当      |              |       |
| YHF01 | YHF41 | 平头型  | 9CrWMn      | SKS3    | 淬火硬度48~56HRC | —     |
| YHF05 | YHF45 |      | 0Cr18Ni9    | SUS304  | —            |       |
| YHF08 | YHF48 |      | 9Cr18Mo     | SUS440C | 淬火硬度48~53HRC |       |
| YHF11 | YHF51 |      | 9CrWMn      | SKS3    | 淬火硬度48~56HRC |       |
| YHF13 | YHF55 |      | —           | —       | —            |       |
| YHF14 | —     | 球面型  | 0Cr18Ni9    | SUS304  | —            | SR部研磨 |
| YHF16 | —     |      | 4Cr5MoSi V1 | SKD61   | 淬火硬度38~50HRC |       |
| YHF18 | YHF58 |      | 9Cr18Mo     | SUS440C | 淬火硬度48~53HRC |       |
| YHF21 | YHF61 | 锥头R型 | 9CrWMn      | SKS3    | 淬火硬度48~56HRC | —     |
| YHF25 | YHF65 |      | 0Cr18Ni9    | SUS304  | —            |       |
| YHF28 | YHF68 |      | 9Cr18Mo     | SUS440C | 淬火硬度48~53HRC |       |
| YHF31 | YHF71 |      | 9CrWMn      | SKS3    | 淬火硬度48~56HRC |       |
| YHF35 | YHF75 |      | 0Cr18Ni9    | SUS304  | —            |       |
| YHF38 | YHF78 | 锥角型  | 9Cr18Mo     | SUS440C | 淬火硬度48~53HRC | —     |
| —     | —     |      | —           | —       | —            |       |




平头型  
YHF01/05/08/14/45/48




球面型  
YHF11/13/14/16/18/51/55/58



锥头R型  
YHF21/25/28/61/65/68



锥角型  
YHF31/35/38/71/75/78



视角标准：第一视角

公差固定型

| 型号  |               | D公差         | 最小单位0.5  |     |
|---|---------------|-------------|----------|-----|
| 代码  | 最小单位0.01<br>D |             | L        | R   |
| 平头型 球面型 锥头R型  | 0.40~1.00     | 0<br>-0.005 | 3.0~32.0 | 0.1 |
| YHF01 YHF11 YHF21<br>YHF05 YHF13 YHF25<br>YHF08 YHF14 YHF28 | 1.01~2.00     |             |          | 0.2 |
| YHF16 YHF18   | 2.01~3.00     |             |          | 0.4 |

公差固定型

| 型号                      |               | D公差         | 最小单位0.5  |         |
|-------------------------|---------------|-------------|----------|---------|
| 代码                      | 最小单位0.01<br>D |             | L        | E       |
| 锥角型                     | 0.40~1.00     | 0<br>-0.005 | 3.0~32.0 | 0.5~2.5 |
| YHF31<br>YHF35<br>YHF38 | 1.01~2.00     |             |          |         |
|                         | 2.01~3.00     |             |          |         |

公差选择型

| 型号                |               | D公差        | 最小单位0.5  |     |
|-------------------|---------------|------------|----------|-----|
| 代码                | 最小单位0.01<br>D |            | L        | R   |
| 平头型 球面型 锥头R型      | 0.40~1.00     | U (+0.005) | 3.0~32.0 | 0.1 |
| YHF41 YHF51 YHF61 | 1.01~2.00     | M (±0.002) |          | 0.2 |
| YHF45 YHF55 YHF65 | 2.01~3.00     | D (-0.005) |          | 0.4 |
| YHF48 YHF58 YHF68 |               | H (-0.01)  |          |     |

公差选择型

| 型号             |               | D公差        | 最小单位0.1  | 最小单位0.5 |
|----------------|---------------|------------|----------|---------|
| 代码             | 最小单位0.01<br>D |            | L        | E       |
| 锥角型            | 0.40~1.00     | U (+0.005) | 3.0~32.0 | 0.5~2.5 |
| YHF71<br>YHF75 | 1.01~2.00     | M (±0.002) |          |         |
| YHF77<br>YHF78 | 2.01~3.00     | D (-0.005) |          |         |
|                |               | H (-0.01)  |          |         |



| 代码 | 技术说明      |   |
|----|-----------|---|
| CN | 变更倒角C<br> | <b>选型方法</b> CN<br>变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3<br>① 适用于D1.5以上规格<br>② 不可与增加引导部(DB)共用。 |



| 代码 | 技术说明      |  |
|----|-----------|--|
| DB | 增加引导部<br> | <b>选型方法</b> DB<br>① 适用于D2.01, L5.0以上规格<br>② 不可与变更倒角(CN)共用。 |



公差固定型(平头型)

| 型号              | 最小单位0.5  |
|-----------------|----------|
| 代码 D L          |          |
| YHF01 1.01~2.00 | 3.0~32.0 |
| YHF05 2.01~3.00 |          |
| YHF05—D2.5—L15  |          |

可选加工

| 型号                | 最小单位0.5  | 可选加工代码 |
|-------------------|----------|--------|
| 代码 D L            |          |        |
| YHF01 1.01~2.00   | 3.0~32.0 | DB CN  |
| YHF05 2.01~3.00   |          |        |
| YHF05—D2.5—L30—CN |          |        |

公差选择型(锥角型)

| 型号                     | D公差        | 最小单位0.1  | 最小单位0.5 |
|------------------------|------------|----------|---------|
| 代码 D L E               |            |          |         |
| YHF71 1.01~2.00        | U (+0.005) | 3.0~32.0 | 0.5~2.5 |
| YHF75 2.01~3.00        | M (±0.002) |          |         |
| YHF71—D1.01—U—L20—E1.5 |            |          |         |

可选加工

| 型号                       | D公差        | 最小单位0.1  | 最小单位0.5 | 可选加工代码 |
|--------------------------|------------|----------|---------|--------|
| 代码 D L E                 |            |          |         |        |
| YHF71 1.01~2.00          | U (+0.005) | 3.0~32.0 | 0.5~2.5 | DB CN  |
| YHF75 2.01~3.00          | M (±0.002) |          |         |        |
| YHF71—D2.6—U—L20—E1.5—CN |            |          |         |        |



● 优惠价  
数量 1~4 5~  
价格 100% 另行报价



① 无表面处理/无硬度

② 有硬度

③ 无表面处理/有硬度

④ 有表面处理