

除尘风管配件

- ◀ PU食品级钢丝软管
- ◀ PVC包塑钢丝软管

PU食品级钢丝软管

代码	类型	连接方式	材质		使用温度范围	可承受压强范围
			内/外层	中间层		
BMG67	PU食品级钢丝软管	直连	聚醚型聚氨酯	SUS304	-40~100℃ (瞬时温度120℃)	3000~5000pa



来图定制



特点:

- 采用聚醚型PU聚氨酯为材料加工而成，以坚固弹性304不锈钢钢丝包覆于管中间；
- 具有很强的抗压输送能力，管体透明，可清晰看见物料在管内输送，不含有机增塑剂，邻苯二甲酸盐和乳胶添加物等有害物质；
- 食品级钢丝软管不分解任何气味和味道；内壁光滑；抗菌及水解，不滋生细菌及微生物，非常良好的抗化学性，具有超长的使用寿命。

型号		L长度(m) 最小单位0.1	管厚
代码	内径d		
BMG67	13	1~10	2
	16		3
	19		3.5
	25		4
	32		
	38		

型号		L长度(m) 最小单位0.1	管厚
代码	内径d		
BMG67	40	1~10	4
	45		5
	50		6
	65		
	75		
	100		

PVC包塑钢丝软管

代码	类型	连接方式	材质		使用温度范围	可承受压强范围
			内/外层	中间层		
BMG68	PVC包塑钢丝软管	直连	PVC	包胶钢丝	-10~70℃	≤5000pa



来图定制



特点:

- PVC透明钢丝软管采用优质PVC原料，内嵌包胶钢丝螺旋骨架增强；
- 内外壁光滑，弯曲半径小，具有较好的耐负压性能。材料中富含耐老化、耐紫外线照射原料，具有较高的耐老化性能。

型号		L长度(m) 最小单位0.1	管厚
代码	内径d		
BMG68	40	10~20	0.6
	50		
	60		
	63		
	65		
	70		
	75		
	80		
	90		
	100		

型号		L长度(m) 最小单位0.1	管厚
代码	内径d		
BMG68	110	10~20	0.6
	120		
	125		
	150		
	160		
	180		
	200		
	220		
	250		
	300		

PU食品级钢丝软管

型号		L长度(m) 最小单位0.1
代码	内径d	
BMG67	16	1~10



请按图示订货

BMG67—d13—L1



未标价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

13

BMG67/68



交货期

13

BMG85/86