


缸径32~100

特点

- 活塞密封采用两个Y型单向密封结构，有补偿功能，寿命长，启动压力低；
- 铝管米字型，无拉杆，防腐性能好；
- 气缸缓冲调节平稳。



视角标准：第一视角

型号		行程				内置磁石	磁性开关数量	缓冲形式	P	使用流体	使用压力范围 MPa	保证耐压力 MPa	工作温度 ℃	使用速度范围 mm/s
代码	缸径								接管螺纹					
WGN31	32	25	50	75	100	Y(有)	0	可调缓冲	Rc1/8	空气 (经40μm以上 滤网过滤)	0.1~1.0	1.5	0~60	30~800
	40	125	150	175	200				Rc1/4					
	50	225	250	300	350				Rc3/8					
	63	400	450	500	600	N(无)	2		Rc1/2					
	80	700	800	900	1000									
	100													

● 无内置磁石气缸



WGN31-40-25-N




型号		行程	内置磁石	磁性开关数量
代码	缸径			
WGN31	32	25 50 75 100	Y(有)	0

WGN31-40-25-Y-2

无拉杆式(紧凑型)

特点

- 活塞密封采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能；
- 铝管米字型，无拉杆，防腐性能好；
- 气缸缓冲调节平稳。



视角标准：第一视角

型号		行程				内置磁石	磁性开关数量	缓冲形式	P	使用流体	使用压力范围 MPa	保证耐压力 MPa	工作温度 ℃	使用速度范围 mm/s
代码	缸径								接管螺纹					
WGN36	32	25	50	75	100	Y(有)	0	可调缓冲	Rc1/8	空气 (经40μm以上 滤网过滤)	0.1~1.0	1.5	0~60	30~800
	40	125	150	175	200				Rc1/4					
	50	225	250	300	350	N(无)	2		Rc3/8					
	63	400	450	500	600				Rc1/2					
	80	700	800	900	1000									
	100													

● 无内置磁石气缸



WGN36 - 40 - 25 - N



型号		行程	内置磁石	磁性开关数量
代码	缸径			
WGN36	32	25 50	Y(有)	0
	40	75 100		2

WGN36-40-25-Y-2