



代码	类型		电源线
	总控开关		有线
GN	总控开关+漏电保护		无线/有线
	总控开关+过热保护		

特点

- 过热保护装置，能感应工作温度，高温预警，自动断电；
- 漏电保护装置，防止人体意外触电（漏电保护、短路保护、过载保护三重功能）；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架。

总控开关
GN-801



总控开关
GN-802



总控开关+漏电保护
GN-805



总控开关+过热保护
GN-804



GN-804D



GN-805D



GN-806DN



总控开关

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色	固定方式
代码	线长(m)									
GN-801	5	3	1位2孔+2位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	有	2500	10	250	灰白色	手提式
GN-802	10									

总控开关+漏电保护

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色	固定方式
代码	线长(m)									
GN-805	W(无线) 30 50	3	3位4孔	新国标两/三插孔	有	9500	25	380	蓝黑色	推车式

总控开关+过热保护

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色	固定方式		
代码	线长(m)											
GN-804	W(无线) 30 50	4	4位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	蓝黑色	手提式		
GN-804D	W(无线) 30									推车式		
GN-805D	W(无线) 30 50					4000	16			250	蓝黑色	推车式
GN-806DN												手提式

总控开关+过热保护

型号	
代码	线长(m)
GN-804	W(无线) 30 50

请按图示订货
GN-804—30

电排插、插座、插头