

# 穿墙板专用配件

## ◀ 夹头/电缆引入穿芯

### ☑ 夹头

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度
ZIL97	夹头	橡胶	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 80°C

CE

### ☑ 特点:

夹头可以保护3~29mm直径的电缆通过穿墙板系统, 对于线径大于10mm的线缆同时提供抗拉功能, 达到DIN VDE0619标准。



型号		颜色	线径范围	配套穿墙板孔大小	适用穿墙板
代码	规格				
ZIL97	3	黑色	Ø3~4	小	ZIL96 (P801)
	4		Ø4~5		
	5		Ø5~6		
	6		Ø6~7		
	7		Ø7~8		
	8		Ø8~9		
	9		Ø9~10		
	10		Ø10~11		
	11		Ø11~12		
	12		Ø12~13		
	13		Ø13~14		
	14		Ø14~15		
	15		Ø15~16		



型号	
代码	规格
ZIL97	3
	4


ZIL97-3

### ☑ 电缆引入穿芯

代码	类型	材质		颜色		阻燃等级	使用温度
		主体	护套	主体	护套		
ZML91	电缆引入穿芯	聚酰胺(PA)	合成橡胶	黑色	灰色	UL94-V0	-40°C ~ 100°C (静态)

### ☑ 特点:

- 适用于大尺寸或未知尺寸的电缆布线, 应用于配电柜或设备中;
- IP66/IP68的防护等级, 更高的应力释放;
- 无卤无硅。



视角标准: 第一视角

型号		L 螺纹长度	H 总高度	D 外径	M 螺纹规格
代码	螺纹				
ZML91	M25	14	57.9	39	M25×1.5
	M32		63.4	46	M32×1.5
	M40		68.9	54	M40×1.5
	M50		85.4	64	M50×1.5
	M63		85.4	77	M63×1.5



型号	
代码	螺纹
ZML91	M25
	M32

ZML91-M25