



RoHS

● 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



● 外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

① X为尺寸A/W/F。

● 齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

单轴承型
Y-EAE01双轴承型
Y-EAE21

① 轴承为压入式。

视角标准: 第一视角

● 单轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数 带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE01	20 MXL019	12.94	12.43	18	11				BAF693ZZ×1	3	8	
	22 MXL019	14.23	13.72									
	24 MXL019	15.52	15.02	20	13	6	10	3	BAF695ZZ×1	5	13	4
	30 MXL019	19.40	18.90	25	16							
	36 MXL019	23.29	22.78	28	18							
	40 MXL019					6	10	2.5				
	MXL025	25.87	25.36	30	20	7.5	11.5	3.25	BAF696ZZ×1	6	15	5
	MXL037					11	15	5				
	MXL019					6	10	2				
	50 MXL025	32.34	31.84	35	25	7.5	11.5	2.75	BAF698ZZ×1	8	19	
	MXL037					11	15	4.5				
	MXL019					6	10	2				6
	60 MXL025	38.81	38.30	44	32	7.5	11.5	2.75	BAY6900ZZ×1	10	22	
	MXL037					11	15	4.5				

● 双轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数 带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE21	16	10.35	9.84	14	8	6	10	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
	20	12.94	12.43	18	11							
	MXL025					7.5	11.5					
	22 MXL037	14.23	13.72	18	11	11	15	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
	MXL050					14	18					
	MXL025					7.5	11.5					
	24 MXL037	15.52	15.02	20	13	11	15	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
	MXL050					14	18					
	30 MXL019	19.40	18.90	25	16	6	10	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
	MXL025					7.5	11.5					
	36 MXL037	23.29	22.78	28	18	11	15	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	MXL050					14	18					
	MXL025					7.5	11.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	40 MXL037	25.87	25.36	30	20	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
	MXL050					14	18					
	MXL025					7.5	11.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	50 MXL037	32.34	31.84	35	25	11	15	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
	MXL050					14	18					
	MXL025					7.5	11.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	60 MXL037	38.81	38.3	44	32	11	15	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
	MXL050					14	18					

● 单轴承型

型号		带轮类型
代码	齿数	
Y-EAE01	20	MXL019
	22	
	24	

Y-EAE01—20—MXL019



请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价


数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

梯形齿同步轮惰轮


XL型
齿距5.08

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
Y-EAE01	单轴承型	XL	5.08	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
Y-EAE21	双轴承型							

单轴承型
Y-EAE01



双轴承型
Y-EAE21



12/



RoHS

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

X为尺寸A/W/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

轴承为压入式。

视角标准: 第一视角

单轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE01	18	XL025	29.11	28.6	36	24	7.5	12.5	3.25	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL031					9	14	4				
		XL037					11	16	5				
	20	XL025	32.34	31.83	40	27	7.5	12.5	3.25	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL031					9	14	4				
		XL037					11	16	5				
	22	XL025	35.57	35.07	45	30	7.5	12.5	2.25	BAF628ZZ×1	8	24	8
		XL031					9	14	3				
		XL037					11	16	4				
		XL050					14	19	5.5				
	25	XL025	40.43	39.92	48	35	7.5	12.5	2.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	3				
		XL037					11	16	4				
		XL050					14	19	5.5				
	28	XL025	45.28	44.77	55	40	7.5	12.5	2.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	2.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		XL025					7.5	12.5	2.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	30	XL031	48.51	48	55	40	9	14	2.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		XL037					11	16	3.5				
		XL050					14	19	5				
		XL025					7.5	12.5	2.25	BAY6001ZZ×1	12	28	8
	36	XL031	58.21	57.7	67	50	9	14	2	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		XL037					11	16	3				
		XL050					14	19	4.5				

双轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸				
代码	齿数								带轮类型	轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE21	16	XL025	25.87	25.36	32	20	7.5	12.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
		XL031					9	14					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	18	XL037	29.11	28.6	36	24	11	16	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		XL050					14	19					
	20	XL037	32.34	31.83	40	27	11	16	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		XL050					14	19					
	22	XL037	35.57	35.07	45	30	11	16	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		XL050					14	19					
	25	XL037	40.43	39.92	48	35	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
	28	XL037	45.28	44.77	55	40	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
	30	XL037	48.51	48	55	40	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
	36	XL037	58.21	57.7	67	50	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					

单轴承型

型号	
代码	齿数
Y-EAE01	18
	XL025
	XL031
	XL037

Y-EAE01—18—XL025



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




请按图示订货

L型
齿距9.525


梯形齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
Y-EAE01	单轴承型/中心轴承型	L	9.525	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
Y-EAE21	双轴承型							


单轴承型
Y-EAE01



中心轴承型
Y-EAE01



双轴承型
Y-EAE21



RoHS

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

X为尺寸A/W/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

① 轴承为压入式。

视角标准: 第一视角

单轴承型/中心轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE01	16	L050	48.51	47.75	55	40	14	19	5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		L075					21	26	8.5				
		L050					14	19	4.5				
	18	L075	54.57	53.81	61	45	21	26	8	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		L100					27	32	6				
		L050					14	19	4.5				
	20	L075	60.64	59.88	67	50	21	26	8	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		L100					27	32	6				
		L050					14	19	4				
	22	L075	66.7	65.94	80	60	14	19	4	BAY6202ZZ×1	15	35	11
		L075					21	26	7.5				
		L050					14	19	4				
30	L075	90.96	90.2	99	80	21	26	7.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11	

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸									
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B						
Y-EAE21	14	L050	42.45	41.68	48	35	14	19	16	BAF698ZZ×2	8	19	6						
		L075					21	26											
		L100					27	32											
		L150					40	45											
	15	L050	45.48	44.72	48	35	14	19	16	BAF698ZZ×2	8	19	6						
		L075					21	26											
		L100					27	32											
		L150					40	45											
	16	L050	48.51	47.75	55	40	14	19	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6						
		L075					21	26											
		L100					27	32											
	18	L150					40	45	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8						
		L050					14	19											
		L075	54.57	53.81	61	45	21	26											
		L100					27	32											
		L150					40	45											
		20	L075	60.64	59.88	67	50	21						26	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
			L100					27						32					
			L150					40						45					
		22	L075	66.7	65.94	80	60	21						26	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
			L100					27						32					
			L150					40						45					
	30	L050	90.96	90.20	99	80	14	19	22	BAY6901ZZ×2	12	24	6						
		L075					21	26											
		L100					27	32											
L150		40					45												

单轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承型号×数量	d	D	B
代码	齿数											
Y-EAE01	18	L050				14	19					
		L075				21	26					
		L100				27	32					

Y-EAE01—18—L050

请按图示订货

未税价(元)

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价


同步轮

梯形齿同步轮惰轮


◀ H型
齿距12.7

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
Y-EAE01	中心轴承型	H	12.7	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
Y-EAE21	双轴承型							

中心轴承型
Y-EAE01



双轴承型
Y-EAE21



3/2



RoHS

● 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

● 外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

① X为尺寸A/W/F。

● 齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07



视角标准: 第一视角

● 中心轴承型

代码	型号 齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承型号×数量	轴承尺寸		
											d	D	B
Y-EAE01	14	H075	56.6	55.22	61	45	21	26	3	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32	6				
		H150					40	45	11.5				
		H200					54	59	18.5				
	16	H075	64.68	63.31	70	56	21	26	3	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32	6				
		H150					40	45	11.5				
		H200					54	59	18.5				
	18	H075	72.77	71.39	80	60							
	20	H075	80.85	79.48	87	67							
	22	H075	88.94	87.56	95	75	21	26	4	BAY6002ZZ×2	15	32	9
	24	H075	97.02	95.65	104	84							
	25	H075	101.1	99.69	111	90							
	28	H075	113.2	111.8	123	102							

● 双轴承型

代码	型号 齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承型号×数量	轴承尺寸		
											d	D	B
Y-EAE21	14	H075	56.6	55.22	61	45	21	26	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32					
		H150					40	45	30				
		H200					54	59					
	15	H075	60.64	59.27	67	50	21	26	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32					
		H150					40	45	30				
		H200					54	59					
	16A	H075	64.68	63.31	70	56	21	26	27	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		H100					27	32	25				
		H150					40	45					
		H200					54	59	27				
	16	H100	64.68	63.31	70	56	27	32	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
		H150					40	45					
		H200					54	59	30				
		H100					27	32					
	18	H075	72.77	71.39	80	60	21	26	27	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		H150					40	45					
		H200					54	59	41				
		H100					27	32	37				
	20	H150	80.85	79.48	87	67	40	45	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		H200					54	59					
		H100					27	32	37				
		H150					40	45					
	22	H100	88.94	87.56	95	75	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	47	14
		H150					40	45	41				
		H200					54	59					
		H100					27	32	42				
	24	H150	97.02	95.65	104	84	40	45	46	BAY6205ZZ×2	25	52	15
		H200					54	59					
		H100					27	32	42				
		H150					40	45					
	25	H100	101.1	99.69	111	90	27	32	42	BAY6005ZZ×2	25	47	12
		H150					40	45					
		H200					54	59	46				
		H100					27	32	42				
	28	H150	113.2	111.8	123	102	40	45	56	BAY6206ZZ×2	30	62	16
		H200					54	59					
		H100					27	32	42				
		H150					40	45					

● 中心轴承型

代码	齿数	带轮类型
Y-EAE01	18	H075
	20	
	22	

Y-EAE01—18—H075

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




请按图示订货

T5型
齿距5.0


梯形齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
Y-EAE01	单轴承型/中心轴承型	T5	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
Y-EAE21	双轴承型							


单轴承型
Y-EAE01



中心轴承型
Y-EAE01



双轴承型
Y-EAE21



RoHS

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

① X为尺寸A/W/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07



① 轴承为压入式。

单轴承型/中心轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE01	18	T5100	28.65	27.8	33	22	11	16	5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	20	T5100	31.83	31	36	24	11	16	5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	22	T5100	35.01	34.25	40	27	11	16	5	BAF698ZZ×2	10	22	6
	24	T5100	38.2	37.4	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	25	T5100	39.79	39	45	30	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	28	T5100	44.56	43.75	48	35	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	30	T5100	47.75	46.95	52	36	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	30	T5150	47.75	46.95	52	36	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10

双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE21	18	T5100	28.65	27.8	33	22	11	16	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		T5150					17	22					
		T5200					22	27	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		T5250					27	32					
	20	T5100	31.83	31	36	24	11	16	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		T5150					17	22					
		T5200					22	27					
		T5250					27	32					
	22	T5100	35.01	34.25	40	27	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		T5150					17	22					
		T5200					22	27					
		T5250					27	32					
	24	T5100	38.2	37.4	45	30	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		T5150					17	22					
		T5200					22	27					
		T5250					27	32					
	25	T5100	39.79	39	45	30	11	16	23	BAY6000ZZ×2	10	26	8
		T5150					17	22					
		T5200					22	27					
		T5250					27	32					
	28	T5100	44.56	43.75	48	35	11	16	25	BAY6200ZZ×2	10	30	9
		T5150					17	22					
		T5200					22	27					
		T5250					27	32					
	30	T5100	47.75	46.95	52	36	11	16	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		T5150					17	22					
		T5200					22	27					
		T5250					27	32					

单轴承型/中心轴承型

代码	型号	
	齿数	带轮类型
Y-EAE01	18	T5100
	20	T5100
	22	T5100

Y-EAE01—18—T5100



优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

请按图示订货


同步轮

梯形齿同步轮惰轮


◀ T10型
齿距10.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
Y-EAE01	单轴承型	T10	10	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
Y-EAE21	双轴承型							

单轴承型
Y-EAE01



双轴承型
Y-EAE21



① 轴承为压入式。

视角标准：第一视角



RoHS

● 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

● 外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

① X为尺寸A/W/F。

● 齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

● 单轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE01	16	T10200	50.93	49.05	58	40	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	18	T10250	57.3	55.45	61	45	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	20	T10300	63.66	61.8	67	50	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	22	T10200	70.03	68.15	80	60	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	24	T10250	76.39	74.55	87	67	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	26	T10300	82.76	80.9	87	67	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11

● 双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE21	16	T10200	50.93	49.05	58	40	22	27	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		T10250				40	27	32	27	BAY6201ZZ×2		32	10
		T10300					32	37	27	BAY6002ZZ×2		32	9
		T10200					22	27	29	BAY6002ZZ×2		32	9
	18	T10250	57.3	55.45	61	45	27	32	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		T10300					32	37					
		T10200					22	27	29	BAY6002ZZ×2		32	9
	20	T10250	63.66	61.8	67	50	27	32	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		T10300					32	37					
		T10200					22	27					
	22	T10250	70.03	68.15	80	60	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		T10300					32	37	41	BAY6204ZZ×2		47	14
		T10200					22	27	37	BAY6004ZZ×2		42	12
	24	T10250	76.39	74.55	87	67	27	32	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		T10300					32	37					
		T10200					22	27	37	BAY6004ZZ×2		42	12
	26	T10250	82.76	80.9	87	67	27	32	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		T10300					32	37					

● 单轴承型

代码	型号		带轮类型
	齿数	带轮类型	
Y-EAE01	16	T10150	
	18		
	20		

Y-EAE01—16—T10150



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



请按图示订货


S2M型

齿距2.0


高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
Y-EAE01	单轴承型	S2M	2.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
Y-EAE21	双轴承型							

单轴承型
Y-EAE01



双轴承型
Y-EAE21



RoHS

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

X为尺寸A/W/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07



视角标准: 第一视角

① 轴承为压入式。

单轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE01	40	S2M040	25.46	24.96	30	20	5	9	BAF695ZZ×1	5	13	4
		S2M060							BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M100										
	48	S2M040	30.56	30.05	35	25	5	9	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M060										
		S2M100										
	50	S2M040	31.83	31.32	35	25	5	9	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M060							BAF698ZZ×1	8	19	6
		S2M100										
	60	S2M040	38.20	37.69	44	32	5	9	BAY6900ZZ×1	10	22	6

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸					
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B		
Y-EAE21		S2M040					5	9							
	20	S2M060	12.73	12.22	16	10	7	11	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5		
		S2M100						11	15	6	BAF674ZZ×2	4		7	
		S2M040						5	9						
	30	S2M060	19.01	18.59	22	14	7	11	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5		
		S2M100						11	15	6	BAF674ZZ×2	4		7	
		S2M040						5	9						
	32	S2M060	20.37	19.86	25	16	7	11	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5		
		S2M100						11	15	9	BAF694ZZ×2	4		11	4
		S2M040						5	9						
	36	S2M060	22.92	22.41	28	18	7	11	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5		
		S2M100						11	15	11	BAF695ZZ×2	5		13	4
		S2M040						5	9	6	BAF674ZZ×2	4		7	2.5
	40	S2M060	25.46	24.96	30	20	7	11	11	BAF695ZZ×2	5	13	4		
		S2M100						11	15	13	BAF696ZZ×2	6		15	5
		S2M040						5	9	6	BAF674ZZ×2	4		7	2.5
	48	S2M100	30.56	30.05	35	25	11	15	16	BAF698ZZ×2	8	19	6		
	50	S2M100	31.83	31.32	35	25	11	15	16	BAF698ZZ×2	8	19	6		
60	S2M100	38.2	37.69	44	32	11	15	16	BAF698ZZ×2	8	19	6			

单轴承型

型号	
代码	齿数
Y-EAE01	40
	S2M040
	S2M060
	S2M100

Y-EAE01—40—S2M060



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价


同步轮

高扭矩圆弧齿同步轮惰轮


◀ S3M型
齿距3.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
Y-EAE01	单轴承型/中心轴承型	S3M	3.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
Y-EAE21	双轴承型							


单轴承型
Y-EAE01



中心轴承型
Y-EAE01



双轴承型
Y-EAE21



RoHS

❑ 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

❑ 外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

❑ X为尺寸A/W/F。

❑ 齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

❑ 轴承为压入式。



❑ 单轴承型/中心轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸				
代码	齿数								带轮类型	轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE01	20	S3M060	19.1	18.34	22	14	7	11	3	BAF685ZZ×1	5	11	5
		S3M100					11	15	2.5	BAF685ZZ×2			
	24	S3M060	22.92	22.16	25	16	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
		S3M100					11	15		BAF695ZZ×2			
	25	S3M060	23.87	23.11	28	18	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
	26	S3M060	24.83	24.07	28	18	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	28	S3M060	26.74	25.98	30	20	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S3M060					7	11	3	BAF696ZZ×1		15	5
	30	S3M100	28.65	27.89	32	23	11	15	4.5	BAF626ZZ×1	6	19	6
		S3M060					7	11	2.5	BAF698ZZ×1			
	32	S3M100	30.56	29.8	35	25	11	15	4.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
		S3M060					7	11	2.5	BAF698ZZ×1			
	36	S3M060	34.38	33.62	40	28	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	40	S3M060	38.2	37.44	44	32	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	44	S3M060	42.02	41.25	48	36	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	48	S3M060	45.84	45.07	50	38	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
50	S3M060	47.75	46.98	52	40	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6	
60	S3M060	57.3	56.53	61	46	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6	

❑ 双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE21	20	S3M060	19.1	18.34	22	14	7	11	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		S3M100					11	15	6	BAF674ZZ×2	4	7	
		S3M150					17	21	9	BAF685ZZ×2	5	11	
	24	S3M060	22.92	22.16	25	16	7	11	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
		S3M100					11	15					
		S3M150					17	21					
	25	S3M100	23.87	23.11	28	18	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M150					17	21					
		S3M100					11	15					
	26	S3M100	24.83	24.07	28	18	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M150					17	21					
		S3M100					11	15					
	28	S3M100	26.74	25.98	30	20	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M150					17	21					
		S3M100					11	15					
	30	S3M100	28.65	27.89	32	23	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M150					17	21					
		S3M100					11	15					
	32	S3M100	30.56	29.8	35	25	11	15	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		S3M150					17	21					
		S3M100					11	15					
	36	S3M100	34.38	33.62	40	28	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		S3M150					17	21					
		S3M100					11	15					
	40	S3M100	38.2	37.44	44	32	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		S3M150					17	21					
		S3M100					11	15					
	44	S3M100	42.02	41.25	48	36	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
S3M150		17					21						
S3M100		11					15						
48	S3M100	45.84	45.07	50	38	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	S3M150					17	21						
	S3M100					11	15						
50	S3M100	47.75	46.98	52	40	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	S3M150					17	21						
	S3M100					11	15						
60	S3M100	57.3	56.53	61	46	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	S3M150					17	21						
	S3M100					11	15						

❑ 单轴承型/中心轴承型

代码	齿数	带轮类型
Y-EAE01	20	S3M060
	24	
	25	

Y-EAE01—20—S3M060



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)






请按图示订货

S5M型
齿距5.0

高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
Y-EAE01	单轴承型/中心轴承型	S5M	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
Y-EAE21	双轴承型							

单轴承型
Y-EAE01中心轴承型
Y-EAE01双轴承型
Y-EAE21

RoHS

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

① X为尺寸A/W/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

① 轴承为压入式。



单轴承型/中心轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE01	16	S5M100	25.46	24.50	32	20	11	16	5	BAF606ZZ×1	6	17	6
	18		28.65	27.69	33	22		BAF698ZZ×1		8	19	6	
	20	S5M100	31.83	30.87	36	24	11	16	4	BAF698ZZ×1	8	19	6
		S5M150					17	22		BAF698ZZ×2			
	22	S5M100	35.01	34.05	40	27	11	16	4	BAF628ZZ×1	8	24	8
		S5M150					17	22	3	BAF628ZZ×2			
	24	S5M100	38.20	37.24	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		S5M150					17	22	3	BAY6000ZZ×2			
	25	S5M100	39.79	38.83	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		S5M150					17	22	3	BAY6000ZZ×2			
	26	S5M100	41.38	40.42	48	35	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	28	S5M100	44.56	43.60	48	35	11	16		6.5	BAY6200ZZ×1	10	30
		S5M150					17	22					
	30	S5M100	47.75	46.79	52	36	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		S5M150					17	22	6				
	32	S5M100	50.93	49.97	55	40	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
S5M150		17					22	BAY6000ZZ×2		10	26	8	
36	S5M100	57.30	56.34	61	45	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10	
40		63.66	62.70	67	50				BAY6201ZZ×1	12	32	10	

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE21	16	S5M150	25.46	24.5	32	20	17	22	15	BAF606ZZ×2	6	17	6
		S5M250											
	18	S5M150	28.65	27.69	33	22	17	22	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		S5M250											
	20	S5M150	31.83	30.87	36	24	17	22	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		S5M250											
	22	S5M150	35.01	34.05	40	27	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
		S5M250											
	24	S5M150	38.2	37.24	45	30	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
		S5M250											
	25	S5M100	39.79	38.83	45	30	11	16	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		S5M150											
		S5M250											
	25A	S5M100	39.79	38.83	45	30	11	16	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S5M150											
		S5M250											
	26	S5M150	41.38	40.42	48	35	17	22	15	BAF606ZZ×2	17	6	
		S5M250											
		S5M100											
	28	S5M150	44.56	43.6	48	35	11	16	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		S5M250											
		S5M150											
	30	S5M150	47.75	46.79	52	36	17	22	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		S5M250											
S5M250													
32	S5M150	50.93	49.97	55	40	17	22	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8	
	S5M250												
	S5M250												
36	S5M150	57.3	56.34	61	45	17	22	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9	
	S5M250												
	S5M250												
40	S5M150	63.66	62.7	67	50	17	22	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9	
	S5M250												
	S5M250												

单轴承型/中心轴承型

型号		
代码	齿数	带轮类型
Y-EAE01	16	S5M100

Y-EAE01—16—S5M100



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



请按图示订货


同步轮

高扭矩圆弧齿同步轮情轮


◀ S8M型
齿距8.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
Y-EAE01	单轴承型/中心轴承型	S8M	8.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
Y-EAE21	双轴承型							


单轴承型
Y-EAE01



中心轴承型
Y-EAE01



双轴承型
Y-EAE21



RoHS

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

① X为尺寸A/W/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

① 轴承为压入式。

视角标准: 第一视角

单轴承型/中心轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE01	20	S8M150	50.93	49.56	58	40	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		S8M250					28	33	5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	22	S8M150	56.02	54.65	61	45	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		S8M250					17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	24	S8M300	61.12	59.74	67	50	28	33	6	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		S8M400					33	38	8	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M150					44	49	13.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M250					17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	25	S8M150	63.66	62.29	70	56	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
		S8M250					17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	26	S8M150	66.21	64.84	74	58	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
		S8M250					17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	30	S8M300	76.39	75.02	87	67	28	33	5.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M400					33	38	5	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		S8M150					44	49	10.5	BAY6204ZZ×1	20	47	14
		S8M250					17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
	32	S8M150	81.49	80.12	87	67	17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
		S8M250					17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
	34	S8M150	86.58	85.21	95	75	17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
		S8M250					17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
	40	S8M150	101.86	100.49	111	90	17	22	3.5	BAY6205ZZ×1	25	52	15

双轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
Y-EAE21	22	S8M250	56.02	54.65	61	45	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
	24	S8M250	61.12	59.74	67	50	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
	25	S8M250	63.66	62.29	70	56	33	38	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		S8M300					44	49					
		S8M400					17	22					
	26	S8M150	66.21	64.84	74	58	28	33	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		S8M250					33	38					
		S8M400					44	49					
	28	S8M250	71.3	69.93	80	60	33	38	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M300					44	49					
		S8M400					17	22					
	30A	S8M150	76.39	75.02	87	67	28	33	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
		S8M250					33	38					
		S8M300					44	49					
	30	S8M250	76.39	75.02	87	67	33	38	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M300					44	49					
		S8M400					28	33					
	32	S8M150	81.49	80.12	87	67	28	33	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		S8M250					33	38					
		S8M400					44	49					
	34	S8M150	86.58	85.21	95	75	28	33	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		S8M250					33	38					
		S8M400					44	49					
	40	S8M250	101.9	100.5	111	90	28	33	43	BAY6005ZZ×2	25	47	12
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					

单轴承型

代码	齿数	带轮类型
Y-EAE01	<20>	S8M150
Y-EAE01—20—S8M150	22	S8M150



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



请按图示订货