





代码	类型		材质		表面处理
			国标	相当	
ENQ01	梯形槽螺丝 固定型	无轮毂	45	S45C	发黑
ENQ02					喷细砂无电解镀镍
ENQ11			铝合金		喷细砂本色阳极氧化
ENQ21		带轮毂	45	S45C	发黑
ENQ22					喷细砂无电解镀镍
ENQ26	0Cr18Ni9		SUS304	—	
ENQ31			铝合金		喷细砂本色阳极氧化



① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镍产品。

无轮毂
ENQ01/02/11

带轮毂
ENQ21/22/26/31



① 键槽的详细尺寸见键槽尺寸表。

① 内六角圆柱头螺钉和紧定螺钉见紧固件。

视角标准：第一视角

轴孔规格	
H 圆孔	
P 圆孔+螺孔	
N 新JIS键槽孔+螺孔 C 旧JIS键槽孔+螺孔	

型号		皮带 半径	轴孔规格 内径选择			D ₁	D ₂	h	W	T	T ₁	L	V	D	m	适用 皮带 直径						
代码	A		最小单位1		选择 C (旧JIS)																	
			H·P (H7)	N (新JIS)																		
ENQ21 ENQ22 ENQ26 ENQ31	15	1	3~7	—	—	17	13	1	2.2	5	2.5	11	3	12	M3	2						
	20		—	—	—	22	18															
	30		3~12	8~10	—	32	28															
	40		—	—	—	42	38															
无轮毂 ENQ01 ENQ02 ENQ11	20	1.5	3~12	8	—	22	17	1.5	3.3	10	5	16	3	16								
	30		4~12	8~10	—	32	27															
	40		—	—	—	42	37															
	45		4~20	8~20 (8~15)	10	47	42															
	60	—	—	—	62	57	20	5	25	M4												
	18	—	8	—	20	14																
	23	—	—	—	25	19																
	28	4~12	8~10	—	30	24																
	30	2	—	—	—	32	26	2	4.4	10	5	16	3	20	M3							
	40		—	—	—	42	36															
	45		—	—	—	47	41															
	48		4~20	8~20 (8~15)	10	50	44															
	60	—	—	—	62	56	20	5	25	M4												
	80	—	—	—	82	76																
	28	4~12	8~10	—	30	23							16	3	20	M3						
	40	—	—	—	42	35																
	48	—	—	—	50	43	2.5	5.5	10	5	20	5							25	M4	5	
	50	4~20	8~20 (8~15)	10	52	45																
	60	—	—	—	62	55																
	75	—	—	—	77	70																
带轮毂 ENQ21 ENQ22 ENQ26 ENQ31	80	2.5	—	—	—	82	75	2.5	5.5	10	5	20	5	25	M4							
	28		4~12	8~10	—	30	22										16	3	20	M3		
	38		—	—	—	40	32															
	48		—	—	—	50	42															
	50	—	—	—	52	44	3	6.6	10	5	20	5	25	M4	6							
	58	—	—	—	60	52																
	60	8~20 (8~15)	10	62	54																	
	75	—	—	—	77	69																
	80	3	—	—	—	82	74	3	6.6	10	5	20	5	25	M4							
	95		—	—	—	97	89															
	100		—	—	—	102	94															
	50		4~20	—	—	52	42										4	8.8	12	6	24	6
	60	—	—	—	62	52																
	80	—	—	—	82	72																
	100	—	—	—	102	92																
	120	4	—	—	—	122	112	4	8.8	12	6	24	6	30	M4 (M5)							
60	8~20		10 12 15	62	50																	
80	—		—	—	82	70																
100	—		—	—	102	90																
120	5	—	—	—	122	110	5	11.0	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10							
140		—	—	—	142	130																

① 轴孔规格(N)规格内为带轮毂型尺寸。

※轴孔直径15以上时，其m为（）内尺寸。

① 可选加工



型号	皮带 半径	轴孔规格内径选择	最小单位1	选择	D1
ENQ21	40	3~12	8~10	—	32
ENQ22	40	—	—	—	42

ENQ21 — A30 — 1 — H5

型号	皮带 半径	轴孔规格内径选择	最小单位1	选择	D1
ENQ21	40	3~12	8~10	—	32
ENQ22	40	—	—	—	42

ENQ21 — A30 — 1 — H5 — DC




优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	5
-----	---



可选加工

代码	技术说明											
DC	切割D ₁ 尺寸	选型方法 DC ① 切割D₁尺寸，减小外径； ① 外径切割的加工面可能不进行表面处理； ① 适用皮带半径3.1以下规格； ① 仅适用标准型产品。										
		<table><tr><th>适用皮带半径</th><th>DC</th></tr><tr><td>1.1</td><td>A+0.8</td></tr><tr><td>1.6</td><td>A+1.2</td></tr><tr><td>2.1</td><td>A+1.6</td></tr><tr><td>2.6</td><td>A+1.8</td></tr></table>	适用皮带半径	DC	1.1	A+0.8	1.6	A+1.2	2.1	A+1.6	2.6	A+1.8
	适用皮带半径	DC										
1.1	A+0.8											
1.6	A+1.2											
2.1	A+1.6											
2.6	A+1.8											