

TP-LINK®



TP-LINK 百兆交换机

TL-SF1008+

- 提供8个10/100M自适应RJ45端口
- LED动态指示灯，提供简单的状态指示和故障排除
- 支持端口自动翻转，使用更方便
- 支持MAC地址自学习



产品简介

TL-SF1008+是塑壳8口百兆以太网交换机，提供8个10/100M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用。

亲民实用，性能优越

提供8个10/100M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；

用企业级的标准打造交用交换机，性能全面优化，产品表现全面提升；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

小巧精致，简约时尚

用心打造的扩散波纹式设计，流转于指尖的科技感。

机身140mm x 66.4mm x 27.6mm，mini小巧，节省空间。

使用简单

即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

产品规格

协议标准	• IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
接口	• 8个10/100M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）
LED	• 10/100（LINK/ACT） • Power（电源）
尺寸	• 140mm x 66mm x 28mm（L x W x H）
网络介质	• 10Base-T：3类或3类以上UTP • 100Base-TX：5类UTP
MAC地址表	• 2K
电源规格	• 5VDC/0.4A（11.0版本电源为：9VDC/0.6A）
包装配件	• 8口百兆网交换机 TL-SF1008+ • 电源适配器 • 用户手册 • 保修卡
使用环境	• 工作温度：0°C 到 40°C • 存储温度：-40°C 到 70°C • 工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结 • 存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结