


代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
J-CXB01	丝杆活动型	ADC	喷塑	—	NJ	尼龙	黑色	轴套
					UK	聚氨酯	自然色	

用途：适用于不调节高度机架支撑。

安装注意事项：

- 设备移动时，旋转调高牙轮，使脚垫底面升空，滚轮着地。
- 设备固定好后，反向旋转调高牙轮，使滚轮底面升空，让脚垫着地承重。
- 当福马轮移动时，需要将支撑橡胶底座充分离开地面。如不遵守，当移动时橡胶底座接触到地面，会出现螺丝脱离而导致不可调节高低作用。
- 使用说明：福马轮四轮负荷承载建议为单个承载的2倍，将设备移动至理想位置后，调节调整块与地面接触。具备移动和固定功能，不适合专用推动设备。
- 轮部颜色说明：聚氨酯吸收紫外线或照明光线，自然状态下颜色会产生变化，属于正常现象，但不影响其使用性能，轮部颜色请以实物为准。
- 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。



型号 代码	规格 轮部 代号	D	H	H1	F	M	L	R	容许载荷 (kg)		参考重量(kg) NJ UK
									NJ	UK	
J-CXB01	40	NJ	42	71	10	20	8	10	51	50	0.4
	60	NJ	50	82		25		18	61	250	0.7
	80	UK	63	103	15	28	12	16	78	500	1.2
	100								91	750	1.6
	120	NJ	75	120	12	30	16	24		1000	1.9
											—



请按图示订货

型号 代码	规格 轮部 代号	D
J-CXB01	NJ	42
	UK	63

J-CXB01 — 80 — NJ



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

1