

钢制万向球


- ◀ 螺杆式·螺帽固定型/螺栓型/挡圈固定向下使用型
- ◀ 螺杆切削式·标准型/垃圾孔排出型/垃圾槽排出型车削型

① 螺杆式·螺帽固定型/螺栓型/挡圈固定向下使用型

代码	类型	主体材质		主球材质		表面处理	
		国标	相当	国标	相当	主体	主球
QDE41	螺杆式	螺帽固定型		0Cr18Ni9		SUS304	9Cr18Mo
QDE51		螺栓型		SUS440C		—	—
QDE54		挡圈固定向下使用型		45		S45C	GCr15


① 当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。

螺帽固定型 QDE41






① QDE41附带螺帽

螺栓型 QDE51



挡圈固定向下使用型 QDE54



② 螺帽固定型

型号	D	M	H	d	h ₁	h ₂	S	S ₁	V	V ₁	耐负载 N(kgf)
QDE41	12	6	23	5.56	6.5	15	3	10	3.5	5	41(4.2)
	16	8	27	8.73	9.5	15	3	10	3.5	5	55(5.6)
	19	8	35	10.32	11.5	20	4	13	5	6.5	62(6.3)
	25	10	40	15.87	14.7	25	5	17	6	8	343(35)
	31	10	50	19.05	18.7	25	5	17	6	8	412(42)

③ 挡圈固定向下使用型

型号	规格	D	M	d	h	h ₁	h ₂	耐负载 N(kgf)
QDE54	19	42	M12	19.05	3	33	25	700(70)
	22	48	M16	22	3	40	30	1500(150)
	25	55	M16	25.4	4	46	35	2000(200)
	38	80	M22	38.1	8	70	45	4000(400)
	51	100	M24	51	12	95	50	5500(550)

④ 螺栓型

型号	D	M	P.C.D	d	H	h	h ₁	K	耐负载 N(kgf)
QDE51	10	18.5	10	15.4	8.73	24.5	2.5	10	55(5.6)
	12	22	12	18.5	10.32	29.5	3.5	11	62(6.3)
	16	27	16	24	15.87	40.3	5.3	15	343(35)
	20	33	20	29.6	19.05	49.3	6.3	18	412(42)



请按图示订货

⑤ 螺帽固定型

代码	规格	数量	价格
QDE41	12	1~199	100% 另行报价
QDE41	D16	200~	100% 另行报价



未税价(元)



交货期



数量



价格



交货期




数量

⑥ 螺杆切削式·标准型/垃圾孔排出型/垃圾槽排出型


代码	类型	材质			表面处理	
		主体	主球	封盖	主体	主球
QDE59	标准型	S45C	SUJ2	S45C	镀铬	—
QDE60						
QDE61						
QDE62	垃圾孔排出型	SCM415H	SUJ2	S20C	镀镍	—
QDE63	垃圾槽排出型	—	—	—	—	—

① 当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。


标准型(S45C) QDE59



标准型(S45C) QDE60




标准型(SCM415H) QDE61




① QDE61-120无一字槽。

垃圾孔排出型 QDE62



垃圾槽排出型 QDE63



视角标准：第一视角

⑦ 标准型(S45C)

型号		D	D ₁	D ₂	R	d	h ₁	T	h ₂	B	B ₁	M	耐负载 N(kgf)
代码	规格												
QDE59	8	42	26	32	—	25.4	42	4	21	11	14	M10	1500(150)
QDE60	45	44.5	19	—	11		41.7	5.7	31	7	—	M12	1323(135)

⑧ 垃圾孔排出型

型号	D	D ₁	d	B	h ₁	h ₂	T	M	S	垃圾 排出孔	耐负载 N(kgf)
QDE62	20	24	21	15.875	4.5	20.5	10	4	5	M8	35
	50	30	27	19.05	6	26	10	4	5	M8	60
	120	42	36	25.4	8	42	20	6.5	M10	5	150

⑨ 标准型(SCM415H)

型号	D	D ₁	d	B	h ₁	h ₂	T	M	W	W ₁	耐负载 N(kgf)
QDE61	10	15	13	9.525	3.5	15	12	2.5	M6	1.5	15
	20	24	21	15.875	4.5	20.5	10	4	M8	1.5	35
	50	30	27	19.05	6	26	10	4	M8	1.5	60
	120	42	36	25.4	8	42	20	6.5	M10	—	150

⑩ 垃圾槽排出型

型号	D	D ₁	d	B	h ₁	h ₂	T	M	W	W ₁	垃圾 排出孔	安装 方向	耐负载 N(kgf)
QDE63	20A	24	21	15.875	4.5	20.5	10	4	M6	1.5	1.5	壳体 滚珠 向下用	35
	50	30	27	19.05	6	26	10	4	M8	1.5	1.5	壳体 滚珠 向下用	60
	120	42	36	25.4	8	42	20	6.5	M10	—	—	壳体 滚珠 向下用	150



请按图示订货

⑪ 垃圾孔排出型

代码	规格	数量	价格
QDE62	20	1~9	100% 另行报价
QDE62	50	10~	100% 另行报价

QDE62—50



未税价(元)



数量



价格



交货期



数量



价格



交货期



数量



价格



交货期



数量



价格