

滚珠式球形扣

外装型/内装型 可调型

外装型


代码	类型	安装类型	材质
Y-NBD01	可调型	外装型	SUS304

特点:


- 通过主体内的弹簧以及滚珠的作用，可以顺畅地插拔。
- 通过两端调节螺母，可调节设计范围内紧固力。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。



母扣



公扣



视角标准：第一视角

型号		L ₁	L ₂	L ₃	H ₁	H ₂	H ₃	W ₁	W ₂	d	推入力 (kgf)	推出力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
Y-NBD01	33	25	11	19	2	9	2	8	8	3.2	1.7	0.8	0.012
	44	35	16	26	2.5	10.4	2.3	8	7.5	3.2	2	1.3	0.016
	51	40	20	30	3	12.5	3	10	9	4.2	2.3	1.8	0.028
	70	60	30	42	4	17	4	13	10.5	4.2	5.7	3.9	0.078

内装型


代码	类型	安装类型	材质	表面处理
Y-NBD05	可调型	内装型	锌合金	镀铬

特点:


- 通过主体内的弹簧以及滚珠的作用，可以顺畅地插拔。
- 通过两端调节螺母，可调节设计范围内紧固力。
- 内装设计，可有效节省安装空间。



母扣



公扣



视角标准：第一视角


型号		L ₁	L ₂	L ₃	H ₂	H ₃	h	W ₁	W ₂	d	d ₁	M	推入力 (kgf)	推出力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
Y-NBD05	28.5	20	16	24	12.5	3	5	8.3	8	3.2	6.4	M3	3.6	2.4	0.018
	48	34	32	42	20.5	4	6	13.2	11	4.2	7.6	M5	4.1	3.9	0.075



型号		
代码	L	L ₁
Y-NBD05	28.5	20
Y-NBD05-L48	48	34



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



也可用于垂直方向锁紧。