

线对线型尼龙连接器

E-CON连接器·插头/插座 2.0mm间距



代码	类型	材质		
		胶芯	顶盖+底盖	接触体
ZKY35	2.0mm间距	PBT	PC	磷青铜(镀镍)
ZKY36				


特点:

- 适用自动化传感器现场接线;
- 无需专用工具, 无需剥线皮, 快速完成压接;
- 公母插头对插系列, 方便电线接续;
- 省时省工, 经济耐用。


插头

ZKY35


3芯



4芯




5芯




插座

ZKY36


3芯



4芯



5芯



视角标准: 第一视角

代码	型号		适用电线外径	适用电线规格	
	芯数	压盖颜色		截面积(mm ²)	AWG
插头 ZKY35	3	V(紫色)	∅0.6~∅0.8	0.13~0.21	26~24
	4				
	3	R(红色)	∅0.8~∅1.0		
	4				
	3	Y(黄色)	∅1.0~∅1.2		
4					
插座 ZKY36	5		∅1.2~∅1.6	0.32~0.50	22~20
	3	OR(橙色)			
	4		∅1.0~∅1.2		
	3	GN(绿色)			
	4		∅1.2~∅1.6		
	3	BE(蓝色)			
	4		∅1.6~∅2.0		
3	GR(灰色)				
4					

技术参数

额定电流	3A Max
额定电压	32V AC/DC Max
绝缘阻抗	1000MΩ Min @ 500VDC
绝缘耐压	1000VAC for 1 minute
接触阻抗	50mΩ Max (漏电流1mA Max)
插拔力	插入力: 1.96N(200gf) Max 拔出力: 0.49N(50gf) Min
工作温度	-20°C~+85°C(1A通电时) -20°C~+75°C(2A通电时) -20°C~+60°C(3A通电时)



请按图示订货

型号		
代码	芯数	压盖颜色
ZKY35	3	V
	4	

ZKY35-3-V