


直接头/弯接头

外螺纹/外螺纹等径/外螺纹变径

经济型 全不锈钢接头

外螺纹·直接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP01	外螺纹·直接头	0Cr18Ni9	SUS304




外螺纹等径·直接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZQ51	外螺纹等径·直接头	0Cr18Ni9	SUS304



技术参数	
最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



型号		公称型号	R	B	D	C	d	S
XZP01	6	01	R1/8	36	7	20	3.6	12
		02	R1/4	42	7	24	4	14
	9	03	R3/8	47.5	10	25	6.2	18
		04	R1/2	48.5	12	28	7.6	18
	12	05	R3/4	56	12	32	8	22
		06	R1	56	12	32	8	22

型号		R	A	B	D	S
代码	公称型号					
XZQ51	01	R1/8	10.5	27.5	5.5	12
	02	R1/4	13	32.5	8	15
	03	R3/8	14	35	11.5	18
	04	R1/2	16	40	15.4	22
	06	R3/4	17	43	20.5	28
	08	R1	19	48	27	35

外螺纹·直接头

型号		公称型号	R
XZP01	6	01	R1/8
		02	R1/4

请按图示订货

XZP01-6-02

外螺纹等径·直接头

型号		公称型号	R
XZQ51	01	01	R1/8
		02	R1/4

XZQ51-01



未税价(元)

优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价





交货期	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价

7

外螺纹变径·直接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZQ01	外螺纹变径·直接头	0Cr18Ni9	SUS304

技术参数	
最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油





外螺纹·弯接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP06	外螺纹·弯接头	0Cr18Ni9	SUS304



技术参数	
最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



型号		R	R1	A	A1	B	D	P	S	m
XZQ01	0201	R1/4	R1/8	13.4	10.4	29.8	7.7	5.5	15	6
	0302	R3/8	R1/4	14.5	11.2	34.5	11.2	8	18	7
	0402	R1/2	R1/4	16.5	13	37.5	15	8	22	8
	0403	R1/2	R3/8	16.4	14	38.4	15	11.5	22	8
	0603	R3/4	R3/8	17	16	41	20.5	12	28	9
	0604	R3/4	R1/2	17.5	15.5	42	20.5	15	28	9
	0806	R1	R3/4	19	17.5	47	26	20	36	10.5

型号		R	A	B
代码	公称型号			
XZP06	02	R1/4	12	25.5
	03	R3/8		28
	04	R1/2	13	30

外螺纹·弯接头

型号		公称型号	R
XZP06	02	01	R1/4
		03	R3/8

请按图示订货

XZP06-02



未税价(元)

优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价

7

气调
速接
阀头
类