

# 圆形树脂垫圈

## 标准型

代码	类型	材质	颜色
Y-JCF01	尺寸选择	聚甲醛	白色
Y-JCF02			黑色
Y-JCF03			蓝色
Y-JCF04			象牙色
Y-JCF05	标准型	PEEK	灰色
Y-JCF11		聚甲醛	白色
Y-JCF12		聚甲醛	黑色
Y-JCF13	尺寸指定	MC尼龙标准级	蓝色
Y-JCF14			象牙色
Y-JCF15			PEEK




RoHS



使用环境温度

聚甲醛	-45~95°C
MC尼龙标准级	-40~120°C
PEEK	-50~250°C



视角标准：第一视角

尺寸选择

型号		V 选择	T 选择
代码	D		
(聚缩醛) Y-JCF01 Y-JCF02	4	2	1 1.5 2 2.5
	5	2 3	1 1.5 2 2.5
	6	2 3 4	1 1.5 2 2.5
	8	2 3 4 5 6	1 1.5 2 2.5 3 4 5
(MC尼龙标准级) Y-JCF03 Y-JCF04	10	2 3 4 5 6 8	1 1.5 2 2.5 3 4 5
	12	3 4 5 6 8 10	1 1.5 2 2.5 3 4 5
	13	4 5 6 8 10	1 1.5 2 2.5 3 4 5
	14	4 5 6 8 10	1 1.5 2 2.5 3 4 5
(PEEK) Y-JCF05	15	4 5 6 8 10 12	1 1.5 2 2.5 3 4 5
	16	4 5 6 8 10 12	1 1.5 2 2.5 3 4 5
	20	4 5 6 8 10 12 15 16	1 1.5 2 2.5 3 4 5
	25	6 8 10 12 15 16 20	1 1.5 2 2.5 3 4 5
	30	8 10 12 15 16 20 25	1 1.5 2 2.5 3 4 5

尺寸指定

代码	型号	V 最小单位0.5 (V尺寸3以上)	T 最小单位0.5
(聚缩醛) Y-JCF11 Y-JCF12	4.0~20.0 最小单位0.5	0(无孔) 2 2.6	2.0~10.0
(MC尼龙标准级) Y-JCF13 Y-JCF14	21~60 最小单位1	3.0~58.0 (V≤D-2)	
(PEEK) Y-JCF15			

尺寸选择

代码	D	V	T
Y-JCF01	4	2, 3	1, 1.5, 2, 2.5
Y-JCF02	6	2, 3, 4	1, 1.5, 2, 2.5
Y-JCF03	8	2, 3, 4	1, 1.5, 2, 2.5, 3

Y-JCF01—D5—V3—T2

尺寸指定

代码	D	V	T
Y-JCF11	4.0~20.0	0(无孔) 2	2.0~10.0
Y-JCF12	4.0~20.0	2 2.6	2.0~10.0

Y-JCF11—D5—V0—T3.5



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

紧固件

