


电感式接近传感器


方型Q17/Q18/Q18C/Q25/Q30 标准型

代码	类型	接线方式
ZVJ32	标准型	直接出线式


外壳尺寸: Q17(17×17)




外壳尺寸: Q18(18×18)




外壳尺寸: Q18C(18×10)



外壳尺寸: Q25(25×25)




外壳尺寸: Q30(30×30)




接线图

NPN输出



PNP输出



代码	型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	检测面	输出功能	输出方式
ZVJ32	F (齐平式)	5	Q17(17×17)	T (前面检测)	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)
			Q18(18×18)	T (前面检测)		
			Q18C(18×10)	U (上面检测)		
			Q17(17×17)	T (前面检测)		
	N (非齐平式)	8	Q18(18×18)	T (前面检测)		
			Q18C(18×10)	U (上面检测)		
			Q25(25×25)	U (上面检测)		
			Q30(30×30)	T (前面检测)		



请按图示订货

代码	型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	检测面	输出功能	输出方式
ZVJ32	F	5	Q17(17×17)	T	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)

ZVJ32-F-5-Q17-T-N-O

性能表

代码	ZVJ32
检测物	金属感应物
工作电压	10~30VDC
开关频率	检测距离5: 1000Hz; 检测距离8: 300Hz; 检测距离10: 1000Hz; 检测距离15: 1200Hz
负载电流	≤150mA
迟滞	≤15%
重复精度	≤1%
环境温度	-25~70℃
外壳防护等级	IP67
外壳材质	ABS
感应面材质	ABS
接口	PVC线缆/2m; 3芯×0.25mm ² (Q30: 3芯×0.35mm ²)