


凝胶减震块/缓冲带/胶带


凝胶减震块·防震型

代码	类型	材质	硬度	
			ASKER-C	针入度
NFL01	防震型	无密封型	—	55
NFL02			30	—
NFL11		带密封型	—	55
NFL12			30	—


① 硬度值仅供参考。



无密封型
NFL01
NFL02



带密封型
NFL11
NFL12



视角标准：第一视角

型号		B	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
代码	A						
NFL01	50	7	19.6~49(2~5)	22(2.25)	40~	4×4=16个	乳白色
NFL11	100	8	98~196(10~20)	98(10)		8×8=64个	乳白色
NFL02	50	7	49~294(5~30)	93(9.5)		4×4=16个	浅绿色
NFL12	100	8	196~1225(20~125)	431(44)		8×8=64个	浅绿色



请按图示订货

型号	A	B
NFL01	50	7
NFL02	50	7
NFL11	100	8
NFL12	100	8

NFL01—A50



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价





交货期

15

凝胶减震块·冲击吸收型

代码	类型	材质	硬度
		凝胶部 底板部	凝胶部
NFL21	冲击吸收型	粘弹性人造橡胶(灰色)	ABS
			ASKER-F85



视角标准：第一视角

型号		A	H	A1	B1	t
代码	B					
NFL21	10	50	5	80	15	4
	30		10		35	



请按图示订货

型号	B
NFL21	10
NFL21	30

NFL21—B10



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期



1

缓冲带

代码	类型	材质	硬度	颜色
NFL71	缓冲带	乙丙橡胶海绵	Asker C8	黑色
NFL72		硅橡胶海绵	Asker C25	橙色
NFL75			Asker C35	灰色
NFL73		EPDM发泡体	Asker C1以下	
NFL74		氯丁橡胶海绵	Asker C25	黑色

① 粘胶耐热温度80℃。

② 粘胶层的厚度为0.17~0.20mm。



● 公差

代码	T	B	L
NFL71	±0.5	±1.5	±5
NFL72			
NFL75			
NFL73	±1	±2.5	±5
NFL74			

视角标准：第一视角

型号		B	L
代码	T		
NFL71	3	10	1000
NFL72	5	15	
NFL75	10	20	
NFL73	15	30	
NFL74	20	40	



请按图示订货

型号	B	L
NFL71	3	10
NFL72	5	15

NFL71—T3—B10—L1000



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价





交货期

3

胶带

代码	类型	材质
NFL91	胶带	①氟树脂薄膜 ②粘接剂(硅橡胶类)



视角标准：第一视角

型号		B	T1	粘接力 (N/25mm宽)	抗拉强度 (N/25mm宽)	延伸率 (%)	击穿电压 (KV)
代码	T						
NFL91	0.08	13	0.05	6.13	49	200	4.5
	0.13		0.08	9.32	56.4	250	7.5
	0.18	25	0.13	10.79	122.6	340	8.2
	0.23	50	0.18	11.52	149.6	360	9



请按图示订货

型号	B
NFL91	0.08
NFL91	0.13
NFL91	0.18
NFL91	0.23

NFL91—T0.08—B13



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3