


# 直接头/弯接头

外螺纹/外螺纹等径/外螺纹变径

# 经济型 全不锈钢接头

## 外螺纹·直接头

| 代码    | 类型      | 材质       |        |
|-------|---------|----------|--------|
|       |         | 国标       | 相当     |
| XZP01 | 外螺纹·直接头 | 0Cr18Ni9 | SUS304 |



视角标准：第一视角

| 型号    |    | 公称型号 | R    | B    | D  | C  | d   | S  |
|-------|----|------|------|------|----|----|-----|----|
| XZP01 | 6  | 01   | R1/8 | 36   | 7  | 20 | 3.6 | 12 |
|       |    | 02   | R1/4 | 42   | 7  | 24 | 4   | 14 |
|       | 9  | 03   | R3/8 | 47.5 | 10 | 25 | 6.2 | 18 |
|       |    | 04   | R1/2 | 56   | 12 | 28 | 7.6 | 22 |
|       | 12 | 05   | R3/4 | 63.5 | 14 | 30 | 9.5 | 25 |
|       |    | 06   | R1   | 73   | 16 | 33 | 11  | 28 |



## 外螺纹等径·直接头

| 代码    | 类型        | 材质       |        |
|-------|-----------|----------|--------|
|       |           | 国标       | 相当     |
| XZQ51 | 外螺纹等径·直接头 | 0Cr18Ni9 | SUS304 |



### 技术参数

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 最高工作压力(MPa) | 3                      |
| 使用流体        | 脉动水·静流水/<br>空气/蒸气/燃气/油 |



视角标准：第一视角

| 型号    |      | R    | A    | B    | D    | S  |
|-------|------|------|------|------|------|----|
| 代码    | 公称型号 |      |      |      |      |    |
| XZQ51 | 01   | R1/8 | 10.5 | 27.5 | 5.5  | 12 |
|       | 02   | R1/4 | 13   | 32.5 | 8    | 15 |
|       | 03   | R3/8 | 14   | 35   | 11.5 | 18 |
|       | 04   | R1/2 | 16   | 40   | 15.4 | 22 |
|       | 06   | R3/4 | 17   | 43   | 20.5 | 28 |
|       | 08   | R1   | 19   | 48   | 27   | 35 |

## 外螺纹·直接头

| 型号    |   | 公称型号 | R    |
|-------|---|------|------|
| XZP01 | 6 | 01   | R1/8 |
|       |   | 02   | R1/4 |

请按图示订货

XZP01-6-02

## 外螺纹等径·直接头

| 型号    |    | 公称型号 | R    |
|-------|----|------|------|
| XZQ51 | 01 | R1/8 | R1/8 |
|       |    | 02   | R1/4 |

XZQ51-01



未税价(元)

|    |      |      |
|----|------|------|
| 数量 | 1~29 | 30~  |
| 价格 | 100% | 另行报价 |




交货期  
7

## 外螺纹变径·直接头

| 代码    | 类型        | 材质       |        |
|-------|-----------|----------|--------|
|       |           | 国标       | 相当     |
| XZQ01 | 外螺纹变径·直接头 | 0Cr18Ni9 | SUS304 |

### 技术参数

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 最高工作压力(MPa) | 3                      |
| 使用流体        | 脉动水·静流水/<br>空气/蒸气/燃气/油 |



视角标准：第一视角

| 型号    |      | R      | R1   | A    | A1   | B    | D    | P    | S  | m   |
|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----|-----|
| XZQ01 | 0201 | R1/4   | R1/8 | 13   | 10   | 30   | 7.7  | 5.5  | 15 | 6   |
|       | 0302 | R3/8   | R1/4 | 14   | 11   | 34.5 | 11.2 | 8    | 18 | 7.5 |
|       | 0402 | R1/2   | R1/4 | 16.5 | 13   | 37.5 | 15   | 8.3  | 23 |     |
|       | 0403 | R1/2   | R3/8 | 16   | 13   | 38   | 15   | 11.5 | 23 | 8   |
|       | 0603 | R3/4   | R3/8 | 17   | 15   | 41   | 20.5 | 12   | 28 |     |
|       | 0604 | R3/4   | R1/2 | 17.5 | 15.5 | 42   | 20.5 | 15   | 29 | 8.5 |
|       | 0806 | R1     | R3/4 | 19   | 17.5 | 47   | 26.5 | 20.5 | 35 | 10  |
|       | 0808 | R1 1/4 | R1   | 21   | 19.5 | 53   | 31.5 | 24   | 38 | 12  |



## 外螺纹·弯接头

| 代码    | 类型      | 材质       |        |
|-------|---------|----------|--------|
|       |         | 国标       | 相当     |
| XZP06 | 外螺纹·弯接头 | 0Cr18Ni9 | SUS304 |



### 技术参数

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 最高工作压力(MPa) | 3                      |
| 使用流体        | 脉动水·静流水/<br>空气/蒸气/燃气/油 |



视角标准：第一视角

| 型号    |    | 公称型号 | R  | A    | B |
|-------|----|------|----|------|---|
| XZP06 | 02 | R1/4 | 12 | 25.5 |   |
|       |    | R3/8 | 13 | 28   |   |
|       | 04 | R1/2 | 14 | 30   |   |
|       |    | R3/4 | 15 | 32   |   |

## 外螺纹·弯接头

| 型号    |    | 公称型号 | R    |
|-------|----|------|------|
| XZP06 | 02 | R1/4 | R1/4 |
|       |    | 03   | R3/8 |

请按图示订货

XZP06-02



未税价(元)

|    |      |      |
|----|------|------|
| 数量 | 1~29 | 30~  |
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期  
7

气动  
速接  
阀头  
类