


# 滚子轴承随动器

带内圈型·圆柱型/球面型  
分离型 标准型


代码	类型	材质	
		国标	相当
BPS05	带内圈型	圆柱型	GCr15 SUJ2
BPS06		9Cr18Mo SUS440C	
BPS25	球面型	圆柱型	GCr15 SUJ2
BPS26		9Cr18Mo SUS440C	



圆柱型  
BPS05/06



球面型  
BPS25/26



圆柱型D公差：

D	公差
19~30	$0_{-0.009}$
32~47	$0_{-0.011}$
52~80	$0_{-0.013}$
85~90	$0_{-0.015}$

球面型D公差： $0_{-0.05}$

① 工作温度-20~120°C，连续使用建议100°C以下。

② 不承诺品牌。

视图标准：第一视角

型号	密封圈	dr	D	B <sub>1</sub>	B	r	r <sub>1</sub>	基本额定负荷(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)	
								Cr(动)		Cor(静)				
								钢	不锈钢	钢	不锈钢			
圆柱型 BPS05 BPS06	—	—	10	19	10	9.8	0.5	1	3.33	2.66	3.64	2.91	11200	17.8
			12	24					4.52	3.62	4.71	3.77	8400	28
			14	30					7.83	6.26	7.74	6.19	6720	50
			12	16	32	12	11.8	0.5	8.4	6.72	8.72	6.98	5600	58
			15	20	35	16	15.8		9.92	7.94	11.44	9.15	4480	62
			20	22	40	16	15.8	1.5	14.08	11.26	16.72	13.38	3950	110
球面型 BPS25 BPS26	(无密封圈)	—	25	47	20	19.8	1	1.5	15.52	12.42	19.6	15.68	3360	155
			30	52					16.64	13.31	22.72	18.18	2690	180
			38	62					24.4	19.52	36.32	29.06	2240	320
			35	42	72	25.92	20.74	40.48	32.38	1920	440			
			40	50	80	28.72	22.98	48.88	39.1	1680	530			
			45	55	85	29.92	23.94	53.12	42.5	1500	580			
50	60	90	31.12	24.9	57.36	45.89	1340	635						

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。



请按图示订货

代码	型号	密封圈	dr
BPS05	d6	—	10
BPS06	B	(无密封圈)	12

BPS05—d6



未报价(元)

● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价



交货期  
5