


标准型 圆形连接器

直式对接双压板电缆插座

WS系列 威浦品牌



代码	类型	接插方式	材质		
			外壳	绝缘体	接触件
WS系列	直式对接双压板电缆插座	螺纹连接	锌合金(镀铬)	热塑塑料PPS	铜(镀金)



尺寸表

系列	WS32	WS40	WS48	WS55
M	M35×1.5	M44×1.5	M52×1.5	M59×1.5
L	86	95	102	117.5
d(max)	19	25	I: 24(不标) II: 32	32

WS48系列需要选择d(max)=32, 选型时请在型号后面加II。
(例: WS48J5ZYII)



插针

型号	配合直径	芯数	适配插头(常用)		以下系列型号均可适配	
			直式电缆护套插头(TQ)	弯式双压板电缆插头(TS)		
WS32J4ZY	32	4	WS32K4TQ	WS32K4TS	适配插头 WS...TP WS...TD WS...TR WS...TC 详见 产品简介 插头插座 配置表 (Pxxx)	
WS32J6ZY		6	WS32K6TQ	WS32K6TS		
WS32J8ZY		8	WS32K8TQ	WS32K8TS		
WS32J10ZY		10	WS32K10TQ	WS32K10TS		
WS32J11ZY		11	WS32K11TQ	WS32K11TS		
WS32J12ZY		12	WS32K12TQ	WS32K12TS		
WS32J13ZY		13	WS32K13TQ	WS32K13TS		
WS32J19ZY		19	WS32K19TQ	WS32K19TS		
WS40J5ZY		40	5	WS40K5TQ		WS40K5TS
WS40J9ZY			9	WS40K9TQ		WS40K9TS
WS40J15ZY			15	WS40K15TQ		WS40K15TS
WS40J26ZY			26	WS40K26TQ		WS40K26TS
WS40J31ZY	31		WS40K31TQ	WS40K31TS		
WS40J52ZY	52		WS40K52TQ	WS40K52TS		
WS48J5ZY	48	5	WS48K5TQ	WS48K5TS		
WS48J7ZY		7	WS48K7TQ	WS48K7TS		
WS48J20ZY		20	WS48K20TQ	WS48K20TS		
WS48J27ZY		27	WS48K27TQ	WS48K27TS		
WS48J38ZY		38	WS48K38TQ	WS48K38TS		
WS48J42ZY		42	WS48K42TQ	WS48K42TS		
WS55J4ZY	55	4	WS55K4TQ	WS55K4TS		
WS55J7ZY		7	WS55K7TQ	WS55K7TS		
WS55J40ZY		40	WS55K40TQ	WS55K40TS		
WS55J53ZY		53	WS55K53TQ	WS55K53TS		
WS55J61ZY		61	WS55K61TQ	WS55K61TS		

插孔

型号	配合直径	芯数	适配插头(常用)		以下系列型号均可适配	
			直式电缆护套插头(TQ)	弯式双压板电缆插头(TS)		
WS32K4ZY	32	4	WS32J4TQ	WS32J4TS	适配插头 WS...TP WS...TD WS...TR WS...TC 详见 产品简介 插头插座 配置表 (Pxxx)	
WS32K6ZY		6	WS32J6TQ	WS32J6TS		
WS32K8ZY		8	WS32J8TQ	WS32J8TS		
WS32K10ZY		10	WS32J10TQ	WS32J10TS		
WS32K11ZY		11	WS32J11TQ	WS32J11TS		
WS32K12ZY		12	WS32J12TQ	WS32J12TS		
WS32K13ZY		13	WS32J13TQ	WS32J13TS		
WS32K19ZY		19	WS32J19TQ	WS32J19TS		
WS40K5ZY		40	5	WS40J5TQ		WS40J5TS
WS40K9ZY			9	WS40J9TQ		WS40J9TS
WS40K15ZY			15	WS40J15TQ		WS40J15TS
WS40K26ZY			26	WS40J26TQ		WS40J26TS
WS40K31ZY	31		WS40J31TQ	WS40J31TS		
WS40K52ZY	52		WS40J52TQ	WS40J52TS		
WS48K5ZY	48	5	WS48J5TQ	WS48J5TS		
WS48K7ZY		7	WS48J7TQ	WS48J7TS		
WS48K20ZY		20	WS48J20TQ	WS48J20TS		
WS48K27ZY		27	WS48J27TQ	WS48J27TS		
WS48K38ZY		38	WS48J38TQ	WS48J38TS		
WS48K42ZY		42	WS48J42TQ	WS48J42TS		
WS55K4ZY	55	4	WS55J4TQ	WS55J4TS		
WS55K7ZY		7	WS55J7TQ	WS55J7TS		
WS55K40ZY		40	WS55J40TQ	WS55J40TS		
WS55K53ZY		53	WS55J53TQ	WS55J53TS		
WS55K61ZY		61	WS55J61TQ	WS55J61TS		

技术参数

接插方式	螺纹连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40°C~+85°C



型号
WS32J4ZY

请按图示订货