绝缘定位销/弹性圆柱销

绝缘定位销

代码	类型	材质	
		主体	芯
BMY01	绝缘定位销	环氧纤维	SUS304



视角标准：第一视角

型号 代码	D		L	d
BMY01	6	+0.03 0	8 10 15 20 25 30 35 40	3
	8		10 15 20 25 30 35 40	4
	9		15 20 25 30 35 40 45 50	
	10		15 20 25 30 35 40 45 50	5
	12		20 25 30 35 40 45 50	6

请按图示订货

型号 代码	D	L
BMY01	6	8 10
	8	10 15

BMY01— D6 — L10

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 8

弹性圆柱销・带齿形槽型

代码	类型	材质	硬度
BLJ01	带齿形槽型	不锈钢	42~48HRC



视角标准：第一视角

型号 代码	D		L	S
BLJ01	2	+0.25 +0.15	5 6 8 10 12 14 16 18 20	0.4
	3		6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32	0.6
	4		8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40	0.8
	5	+0.40 +0.20	10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50	1.0
	6		12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56	1.2

请按图示订货

型号 代码	D	L
BLJ01	4	8
		10

BLJ01— D4 — L10

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 7

弹性圆柱销・直杆型

代码	类型	材质	硬度	表面处理
BLJ51	直杆型	弹簧钢	45~50HRC	发黑



JIS B 2808

视角标准：第一视角

型号 代码	D max	D min	L	S
BLJ51	1	1.2	1.1	5 10	0.2
	1.2	1.4	1.3	5 10	0.25
	1.4	1.6	1.5	5 10	0.28
	1.6	1.8	1.7	5 10	0.3
	2	2.25	2.15	5 10 15 16 18 20	0.4
	2.5	2.75	2.65	10 16 20	0.5
	3	3.25	3.15	10 16 20 25 30	0.6
	4	4.4	4.2	10 16 20 25 30 35 40	0.8
	5	5.4	5.2	10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50	1
	6	6.4	6.2	10 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.2
	8	8.6	8.3	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80	1.6
	10	10.6	10.3	16 20 25 30 40 45 50 60 70 75 80 90 100	2

请按图示订货

型号 代码	D	L
BLJ51	1	5 10
	1.2	

BLJ51 — D1 — L5

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 5