

成对双联角接触球轴承


组合型 · DB/DF配对 · 无密封圈 经济型 接触角25°




代码	类型	轴承类型 代码	轴承精度	轴承材质		接触角 (°)
				国标	相当	
BBQ...-E	组合型	经济型	7	GB/T 307.1 5级	GCr15 SUJ2	25

① 出厂前未封入润滑脂，请在使用前封入。


-DB(反面)




安装图



-DF(正面)



安装图



视角标准：第一视角

型号	组合形式	d	D	B	r (min)	r1 (min)	基本额定负载 (KN)		容许转速rpm (参考)		作用点a		安装尺寸						重量 kg (参考)
							Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	DB	DF	db(min)	da(max)	ra(max)	db(min)	da(max)	ra(max)	
BBQ...-E	DB (反面)	10	26	8	0.3	0.15	8.75	5.2	20000	28000	18.4	2.2	12.5	24.8	0.3	11.2	23.5	0.15	0.02
			30	9	0.6	0.3	8.8	5.4	18000	24000	20.5	2.8	15	27.5	0.6	12.5	25	0.3	0.03
			32	10	0.3	0.15	9.4	5.95	16000	22000	22.7	2.7	17	29.5	0.6	14.5	27	0.3	0.04
	DF (正面)	15	9	0.3	0.15	9.95	6.85	15000		22.6	4.6	17.5	30.8	0.3	16.2	29.5	0.15	0.03	
			11	0.6	0.3	14	9.3		20000	25.4	3.7	20	32.5	0.6	17.5	30	0.3	0.05	
			35	10	0.3	0.15	10.4	7.65	14000	19000	25.0	5.3	19.5	33.8	0.3	18.2	32.5	0.15	0.04
			40	12	0.6	0.3	17.6	12	13000	17000	28.5	4.8	22	37.5	0.6	19.5	35	0.3	0.07
	DB (反面)	20	14	1	0.6	23.5	16.6	11000	15000	33.3	5.9	26	42	1	25	41	0.6	0.11	
			12	0.6	0.3	18.3	14.8	10000	14000	32.8	8.9	30	44.5	0.6	27.5	42	0.3	0.08	
			52	15		26.3	20.5	9500	13000	37.2	7.5	31	47		30	46		0.13	
			55	13	1	23.6	20.2	8500	12000	37.5	11.5	36	50		35	49		0.12	
			62	16		36.5	29.5	8000	11000	42.6	11	36	57		35	56		0.2	
			35	17		48.5	40	6700	9500	47.9	14.5	42	67	1	40	65	0.6	0.29	
			40	18		57.5	50.5	6000	8500	52.6	16.7	47	75		45	73		0.38	
	DF (正面)	25	45	85	19	64.5	57.5	5600	7500	56.5	18	52	80		50	78		0.41	
			50	90	20	67	63	5000	7100	60.4	20.7	57	85		51	83		0.47	

① 带 () 规格无DF(正面)组合形式。

① 1Kg=9.81N

请按图示订货

型号	组合形式
代码 轴承型号	DB
BBQ...-E	DF
7200	

未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
5

轴承
关节
轴承

E7

