


一层纤维编织/二层纤维编织 橡胶软管

液压软管

代码	类型	产品标准	材质			允许流体	工作温度 (°C)
			内层	增强层	外层		
WSP11	一层纤维编织	美标SAE 100R6/德标EN854 R6	耐油合成橡胶	一层高抗拉纤维编织	耐高温、耐磨损合成橡胶	石油基和水基液压油	-40~+100
WSP12		德标EN854 1TE					
WSP13	二层纤维编织	美标SAE 100R3/德标EN854 R3					
WSP14		德标EN854 3TE					



两端接头选择

WSG11/12 (扣压式 英制管螺纹 球面密封)	WSG21/22 (扣压式 英制管螺纹 60°外锥面密封)	WSF21/22 (扣压式 公制螺纹 24°外锥面密封)	WSF41/42 (扣压式 公制螺纹 60°外锥面密封)

① 更多接头选择请致电洽合达。

一层纤维编织橡胶软管(美标SAE 100R6/德标EN854 R6)

型号 代码 规格	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择		弹簧 护套	软管 内径	内径 公差	软管 外径	外径 公差	G	M	N	S 对边	S ₁ 对边	S ₂ 对边	最小 弯曲 半径	最大工 作压力 (Mpa)	最小爆 破压力 (Mpa)
			左接头	右接头														
WSP11	6.3		N(无接头)			6.4	±0.8	12.7	±0.8	G1/4"×19	M14×1.5	M14×1.5	19	19	19	65		
	10		WSG11(英制碳钢)	WSG12(英制不锈钢)	不指定	9.5	±0.8	15.9	±0.8	G3/8"×19	M16×1.5	M16×1.5	22	22	22	75	2.8	11.2
	12.5	0.3~50	WSG21(英制碳钢)	WSG22(英制不锈钢)	Y(有)	12.7	±0.8	19.8	±1.2	G1/2"×14	M18×1.5	M20×1.5	27	24	27	100		
	16		WSF21(公制碳钢)	WSF22(公制不锈钢)		15.9		23		G5/8"×14	M26×1.5	M24×1.5	30	32	30	125	2.4	9.6
	19		WSF41(公制碳钢)	WSF42(公制不锈钢)		19.1		26.6	±1.2	G3/4"×14	M30×2	M30×2	32	36	36	150	2.1	8.4

① 两端接头选择时, 左接头与右接头必须选择相同材质(例: 左接头材质为碳钢, 右接头材质也为碳钢; 左接头材质为不锈钢, 右接头材质也为不锈钢)。
① 左、右接头详细尺寸见P2642~2644。 ① 当选N(无接头)时, 无需选择弹簧护套。

一层纤维编织橡胶软管(德标EN854 1TE)

型号 代码 规格	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择		弹簧 护套	软管 内径	内径 公差	软管 外径	外径 公差	G	M	N	S 对边	S ₁ 对边	S ₂ 对边	最小 弯曲 半径	最大工 作压力 (Mpa)	最小爆 破压力 (Mpa)
			左接头	右接头														
WSP12	6		N(无接头)		不指定	6.4	±0.5	12.4	±0.8	G1/4"×19	M14×1.5	M14×1.5	19	19	19	45	2.5	10
	10		WSG11(英制碳钢)	WSG12(英制不锈钢)	(无)	9.5	±0.5	15.5	±0.8	G3/8"×19	M16×1.5	M16×1.5	22	22	22	75	2	8
	12	0.3~50	WSG21(英制碳钢)	WSG22(英制不锈钢)	Y(有)	12.7	±0.7	18.6	±1	G1/2"×14	M18×1.5	M20×1.5	27	24	27	90		
	16		WSF21(公制碳钢)	WSF22(公制不锈钢)		15.9		22.9		G5/8"×14	M26×1.5	M24×1.5	30	32	30	115	1.6	6.4

① 两端接头选择时, 左接头与右接头必须选择相同材质(例: 左接头材质为碳钢, 右接头材质也为碳钢; 左接头材质为不锈钢, 右接头材质也为不锈钢)。
① 左、右接头详细尺寸见P2642~2644。 ① 当选N(无接头)时, 无需选择弹簧护套。

二层纤维编织橡胶软管(美标SAE 100R3/德标EN854 R3)

型号 代码 规格	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择		弹簧 护套	软管 内径	内径 公差	软管 外径	外径 公差	G	M	N	S 对边	S ₁ 对边	S ₂ 对边	最小 弯曲 半径	最大工 作压力 (Mpa)	最小爆 破压力 (Mpa)
			左接头	右接头														
WSP13	6.3		N(无接头)			6.5		14.3		G1/4"×19	M14×1.5	M14×1.5	19	19	19	75	8.7	34.8
	10		WSG11(英制碳钢)	WSG12(英制不锈钢)	不指定	9.6		19		G3/8"×19	M16×1.5	M16×1.5	22	22	22	100	7.8	31.2
	12.5	0.3~50	WSG21(英制碳钢)	WSG22(英制不锈钢)	(无)	13	±0.5	23.8	±0.8	G1/2"×14	M18×1.5	M20×1.5	27	24	27	125	7	28
	16		WSF21(公制碳钢)	WSF22(公制不锈钢)	Y(有)	16.1		27		G5/8"×14	M26×1.5	M24×1.5	30	32	30	140	6.1	24.4
	19		WSF41(公制碳钢)	WSF42(公制不锈钢)		19.3		31.7		G3/4"×14	M30×2	M30×2	32	36	36	150	5.2	20.8

① 两端接头选择时, 左接头与右接头必须选择相同材质(例: 左接头材质为碳钢, 右接头材质也为碳钢; 左接头材质为不锈钢, 右接头材质也为不锈钢)。
① 左、右接头详细尺寸见P2642~2644。 ① 当选N(无接头)时, 无需选择弹簧护套。

二层纤维编织橡胶软管(德标EN854 3TE)

型号 代码 规格	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择		弹簧 护套	软管 内径	内径 公差	软管 外径	外径 公差	G	M	N	S 对边	S ₁ 对边	S ₂ 对边	最小 弯曲 半径	最大工 作压力 (Mpa)	最小爆 破压力 (Mpa)
			左接头	右接头														
WSP14	6		N(无接头)			6.4	±0.5	14.6	±0.8	G1/4"×19	M14×1.5	M14×1.5	19	19	19	45	14.5	58
	10		WSG11(英制碳钢)	WSG12(英制不锈钢)	不指定	9.5	±0.5	18.5	±0.8	G3/8"×19	M16×1.5	M16×1.5	22	22	22	70	11	44
	12	0.3~50	WSG21(英制碳钢)	WSG22(英制不锈钢)	(无)	12.7	±0.6	21.7		G1/2"×14	M18×1.5	M20×1.5	27	24	27	85	9.3	37.2
	16		WSF21(公制碳钢)	WSF22(公制不锈钢)	Y(有)	16.0		25.9	±1	G5/8"×14	M26×1.5	M24×1.5	30	32	30	105	8	32
	19		WSF41(公制碳钢)	WSF42(公制不锈钢)		19.0		29		G3/4"×14	M30×2	M30×2	32	36	36	130	7	28

① 两端接头选择时, 左接头与右接头必须选择相同材质(例: 左接头材质为碳钢, 右接头材质也为碳钢; 左接头材质为不锈钢, 右接头材质也为不锈钢)。
① 左、右接头详细尺寸见P2642~2644。 ① 当选N(无接头)时, 无需选择弹簧护套。

二层纤维编织橡胶软管(德标EN854 3TE)

型号	规格	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	左接头	右接头
WSP14	6	0.3~50	B(黑色布纹)	N(无接头)	

WSP14-10-L10-B-N-N

二层纤维编织橡胶软管(德标EN854 3TE)

型号	规格	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	左接头	右接头
WSP14	6	0.3~50	B(黑色布纹)	WSG11(英制碳钢)	WSG21(英制不锈钢)

WSP14-10-L10-B-WSG11-WSG21-Y



请按图示订货



● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期

7

液压管
接头

K2