


经济型 全铁接头

直接头/弯接头

外螺纹/外螺纹等径/外螺纹变径

外螺纹-直接头

代码	类型	材质	表面处理
XZJ01	外螺纹 直接头	铁	镀蓝锌



视角标准：第一视角


外螺纹等径-直接头

代码	类型	材质	表面处理
XZK51	外螺纹等径 直接头	铁	镀蓝锌



技术参数

最高工作压力(MPa)	30
使用流体	脉动水/静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



视角标准：第一视角

型号	公称型号	R	B	C	D	d	S	
XZJ01	6	02	R1/4	40.5	22	6.8	4.2	
		03	R3/8	42			4	
	9	02	R1/4	39	18.5	9.9	6.2	14
		03	R3/8	44				22
	12	02	R1/4	47	24.5	13.4	9.2	14
		04	R1/2	48				22
19	03	R3/8	47	26.5	19.2	13	24	
	06	R1/2	50				27	

型号	公称型号	R	A	B	D	S
XZK51	01	R1/8	10	26	4	12
	02	R1/4	14	34	7	14
	03	R3/8	14	35	9	17
	04	R1/2	17	42	12	21
	06	R3/4	20	52	16	27
	08	R1	23	59	20	36
	10	R11/4	24	63	27	41
	12	R11/2	27	67.4	32	50
	16	R2	27	72	43	60

外螺纹-直接头

型号	公称型号	R
XZJ01	6	R1/4
XZJ01-02	03	R3/8

请按图示订货

外螺纹同径-直接头

型号	公称型号	R
XZK51	01	R1/8
XZK51-01	02	R1/4

未标价(元)

● 优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价


交货期
7

外螺纹变径-直接头

代码	类型	材质	表面处理
XZK01	外螺纹变径 直接头	铁	镀蓝锌

技术参数

最高工作压力(MPa)	30
使用流体	脉动水/静流水/ 空气/蒸气/燃气/油




视角标准：第一视角

外螺纹弯接头

代码	类型	材质	表面处理
XZJ06	外螺纹 弯接头	铁	镀蓝锌

技术参数

最高工作压力(MPa)	30
使用流体	脉动水/静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



视角标准：第一视角

型号	公称型号	R	R1	A	A1	B	D	P	S	m
XZK01	0201	R1/4	R1/8	14	10	30	7	4.5	14	6
	0302	R3/8	R1/4	14.5	13	34	9	7	17	6
	0402	R1/2	R1/4	18	14.5	40	12.5	6	22	7
	0403	R1/2	R3/8	16	14	38	12	9.5	22	8
	0604	R3/4	R1/2	19	16.3	45.5	15.8	12	27	9
	0806	R1	R3/4	22	19.5	54	21.4	16.5	34	13.5

型号	公称型号	R	R1	A	A1	B	E
XZJ06	0202	R1/4	R1/4	16	16	27	27
	0203	R1/4	R3/8	15	15	28	28
	0303	R3/8	R3/8	17	17	30	30
	0304	R3/8	R1/2	18	17	33	33
	0404	R1/2	R1/2	20	20	35	35
	0606	R3/4	R3/4	25	25	40.5	40.5

外螺纹弯接头

型号	公称型号	R
XZJ06	0202	R1/4
XZJ06-0202	0303	R3/8

请按图示订货

未标价(元)

● 优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价

交货期
7