

CL固定座/扭线环 ▶ 线夹



固定零件

CL固定座

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL21	CL固定座	尼龙66	UL94V-2	-40℃~+85℃

特点:

- 背胶式固定电线, 免打孔, 维修容易。



视角标准: 第一视角

销售方式
袋

型号	颜色	销售方式 (袋)	最大束线径 E	A	B	C	L
代码	规格						
ZIL21	17	无指定(200pcs/袋)	17	25	18	7.9	88
	22	10(10pcs/袋)	22	30.5	21	12	91.9
	26		26	30.5	21	12	108.8



请按图示订货

型号	颜色	销售方式 (袋)
代码	规格	
ZIL21	17	无指定(200pcs/袋)
	22	10(10pcs/袋)


ZIL21-17-W

扭线环

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIL73	扭线环	自粘式 尼龙66	94V-2

特点:

- 粘贴设计, 可省去面板钻孔的麻烦;
- 束线简易牢固, 并可松开多次重复使用。



视角标准: 第一视角

销售方式
袋

型号		销售方式 (袋)	尺寸			
代码	规格		H	B	C	D
ZIL73	01		32.3	20	20	15
	02		26.1		14	9.2
	02L		28	25	13	9.4
	03		28.1	21	19	11.1
	05		55.8	38	20	36
	06	无指定(1000pcs/袋)	27.6	19.8	10	6.6
	07		10(10pcs/袋)	21.9	20	8.5
	08	100(100pcs/袋)	27.5	17.5	13	7.9
	15		35.2	22	15	14.8
	16		37			18
	19		39.2	25	13	21
	20		40	25.5		20.6
	22		41.3	28	15	24



请按图示订货

型号		销售方式 (袋)
代码	规格	
ZIL73	01	无指定(1000pcs/袋)
	02	10(10pcs/袋)

ZIL73-01