

带座轴承

双轴承法兰型
带挡圈L尺寸指定型

类型			品牌	材质		表面处理		
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承	轴承座	挡圈	轴承座	
BFP31	BFP41	BFP51	无指定	钢	S45C	弹簧钢	发黑	
BFP32	BFP42	BFP52			A2017	SUS304	喷细砂无电解镀镍	
BFP33	—	BFP53		SUS304		—	喷细砂本色阳极氧化	
BFP34	—	BFP54				SUS304	—	—
BFP36	BFP46	BFP56	NSK	钢	S45C	弹簧钢	发黑	
BFP61	BFP71	BFP81			S45C	SUS304	喷细砂无电解镀镍	
BFP62	BFP72	BFP82					A6061	喷细砂本色阳极氧化
BFP63	—	BFP83					A6061	喷细砂本色阳极氧化

① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

② 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级








来图定制



圆法兰
BFP31/32/33/34/36
BFP61/62/63

方法兰
BFP41/42/46/71/72

对边法兰
BFP51/52/53/54/56/81/82/83



视角标准：第一视角

型号	最小单位1	d	D _{H7}	B	V	H	W	T	dh	D _{1g7}	P.C.D	K	A	F	d ₁	d ₂	H ₁
圆法兰	L	3	10	4		33	16		7	14	24	27	24		6.5	3.7	3.3
623	20~40	4	13			35	18		9	17	26	28	26				
624		5	14	5		36	20		10	18	30	31	28				
605	20~30	6	16	2.65		38	22		12	20	28	31	28				
625	20~40	6	17			39	23		13	21	29	32	29				
606	30~50	6	19	6		41	25		15	24	31	34	31				
626	25~50	8	22	7		45	29		18	27	35	36	35				
698	20~50	8	24	8	2.85	47	32		20	30	37	37	37				
BFP31	6800	10	19	5	2.65	41	25	8	15	24	31	34	31		8	4.7	4.3
BFP32	6900	10	22	6		45	29		19	27	35	36	35				
BFP33	6000	10	26	8		50	34		22	32	40	39	40				
BFP36	6200	10	30	9		54	38		24	36	44	42	44				
BFP61	6801	12	21	5		44	29		17	26	34	35	34				
BFP62	6901	12	24	6		48	31		21	30	38	38	38				
BFP63	6001	12	28	8	2.85	52	36		24	34	42	40	42				
方法兰	双盖式	15	32	10		56	40		26	38	46	43	46				
BFP41	6802	15	24	5		47	32		20	30	37	37	37				
BFP42	6902	15	28	7		57	37		25	35	45	45	45				
BFP46	6002	15	32	9		60	40		28	38	48	46	48				
BFP71	6202	17	35	11	3.75	64	44	10	29	42	52	49	52		9.5	5.7	5.3
BFP72	6903	17	30	7	2.85	60	38		27	36	48	46	48				
对边法兰	DD	20	40	12	3.95	72	50		31	42	54	50	54				
BFP51	6203	20	40	12	3.95	72	50		34	48	60	54	60				
BFP52	6804	20	32	7		60	40		28	38	48	46	38	29			
BFP53	6904	20	37	9	3.75	69	47		34	45	56	54	51	24			
BFP54	6004	20	42	12		77	54		36	50	64	59	56	32			
BFP56	6204	20	47	14	3.95	81	58	11	40	54	68	62	59	34	11	6.8	6.3
BFP58	6805	25	37	7	3.75	69	47		34	45	56	54	51	24			
BFP59	6905	25	42	9		77	54		36	50	64	59	56	32			
BFP61	6005	25	47	12	3.95	88	58		41	54	72	67	63	36			
BFP81	6205	25	52	15	4.2	94	64		45	60	78	72	68	39	14	9.2	8.3
BFP82	6806	30	42	7	3.95	77	54		36	50	64	59	56	32	11	6.8	6.3
BFP83	6906	30	47	9		88	58	13	41	54	72	67	63	36			
对边法兰	DD	35	55	13		96	66		48	62	80	73	70	40			
BFP51	6206	35	62	16	4.2	104	74		55	70	88	79	75	44			
BFP52	6807	35	72	17	6	126	88	20	64	84	105	95	92	51	17.5	11.2	11.2
BFP53	6008	40	68	15	5.2	114	82	13	60	78	96	86	80	54	14	9.2	8.3
BFP54	6208	40	80	18	6	134	96		74	92	113	102					
BFP56	6010	50	16					20							56	17.5	11.2
BFP81	6210	50	90	20	7	147	110		83	106	126	104	72				

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为677开始的型号及623、624、605、606的轴承。※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。

※ NSK品牌轴承无VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)。

② 可选加工



请按图示订货

代码	轴承型号	密封圈	最小单位1
BFP31	6800	ZZ	20~40
BFP32	6900	VV	25~80

BFP32 — 6900VV — L40

代码	轴承型号	密封圈	最小单位1
BFP31	6800	ZZ	20~40
BFP32	6900	VV	25~80

BFP32 — 6900VV — L40 — NA



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
5



可选加工

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA

技术说明 不装配轴承及挡圈(附带出货)