

球面型/圆柱型

螺栓型 标准型

双列滚针凸轮轴承随动器

代码	类型	凸轮结构	材质	
			国标	相当
BPG35	标准型	球面型	GCr15	SUJ2
BPG37		圆柱型		



圆柱型D公差:

D	公差
35~47	0 -0.011
52~80	0 -0.013
90	0 -0.015



球面型D公差: 0 -0.05



球面型
BPG35



圆柱型
BPG37



不承诺品牌。

视角标准: 第一视角

型号		D	B	M×螺距	V	B1	L	B2	V1	C1	d1	d2	H	f (min)	最大紧固 扭矩 (N·m)	基本额定负载(KN)		最大静态 容许负载 (KN)	极限转速 (rpm)	重量 (g) (参考)
代码	dh7															Cr(动)	Cor(静)			
球面型 BPG35	16		35	18	M16×1.5	17	19.6	52.1	32.5	7.8				20	58.5	18.72	21.84	9.44	3300	164
	18	0 -0.018	40	20	M18×1.5	19	21.6	58.1	36.5	8	0.8	6	8	22	86.2	20.16	24.72	16.24	2928	242
	20		52	24	M20×1.5	21	25.6	66.1	40.5	9			10	31	119	34.48	46.48	24	2640	380
	20A		47	24	M20×1.5	21	25.6	66.1	40.5	9			10	27		31.12	39.2	29.76		450
圆柱型 BPG37	24		62	28	M24×1.5	25	30.6	80.1	49.5	11	1.3			38	215	46.56	60.24	28.16		795
	24A	0 -0.021	72	32	M24×1.5	25	30.6	80.1	49.5	11		4		44		51.12	71.04	45.6	2200	1202
	30		80	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1		14							1600
	30A		90	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1		14	45	438	72.24	96.8	78.64	1760	1960

上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号, 若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。



请按图示订货 BPG35—d18

型号
代码 dh7
BPG35 16
18



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5