

代码		类型	材质				硬度		
标准型	高刚性		①导柱 ②导套	③导柱座 ④导座	⑤钢球	⑥钢球 保持架	①导柱	②导套	⑤钢球
OFH45	OFH73	固定 挡块	SUJ2	FC250	SUJ2	A5056 聚缩醛 A5056 聚缩醛	58HRC~ 高频淬火	58HRC~	62~67HRC
OFH46	OFH74								
OFH35	OFH47	定位孔型							
OFH36	OFH48								

① 高刚性钢球导柱组件(使用的高刚性钢球衬套OFQ01/OFQ02)的钢球数约为标准型钢球导柱组件的1.6倍, 以低成本实现了接近于滑动导柱的刚性。


② 钢球衬套详细尺寸见P1312。

③ 导柱端面有中心孔, 孔径 $\varnothing 2 \sim \varnothing 5$, 深度5~6。




无定位孔型

OFH45/46/73/74



定位孔型

OFH35/36/47/48



视角标准: 第一视角

型号		L															
代码	D																
标准型	高刚性	25	90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200														
OFH35	OFH47	32	110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260														
OFH36	OFH48	38	130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 300														
OFH45	OFH73	50	170 180 200 220 240 260 300 350														
OFH46	OFH74	60	200 220 240 260 300 350														

D	D1	A	B	d	H	H1	T	Q (参考)	L1	L2 (固定挡块)	E	W	W1	W2	d1H7	附件螺钉	附件定位销 (仅定位孔型)
25	31	84	48	9	30	50	20	46	50	20	5	66	33	15	8	TAC01-M8-L35	BLV61-m6-D8-L30
32	40	100	58	11	40	60	20	56	60	25	5	76	38	18	10	TAC01-M10-L40	
38	48	130	75	13	50	70	25	73	70	30	10	100	50	22	10	TAC01-M10-L45	BLV61-m6-D10-L40
50	60	155	90	14	65	90	30	87	90	40	10	125	62.5	30	10	TAC01-M12-L50	
60	70	190	120	18	75	100	30	117	100	50	15	150	75	40	13	TAC01-M16-L60	BLV61-m6-D13-L50

请按图示订货

代码	D	L
OFH35	25	90 100 110 120 130
OFH36	38	130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 300 350

OFH35—D25—L100

未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
5

OFH35/36

交货期
9

其余