

# 法兰型无油衬套

特殊铜合金/高力黄铜

## 特殊铜合金

| 代码    | 类型    | 材质    | 内径公差 | 外径公差 | 耐热温度     |
|-------|-------|-------|------|------|----------|
| OFG61 | 圆法兰型  | 特殊铜合金 | F7   | h7   | -30~150℃ |
| OFG65 | 对边法兰型 |       |      |      |          |



① 高速轻载(供油条件下)。






② 与本产品相配轴径公差: f8、g6(仅供参考)。

③ 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油, 利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔, 请勿用力敲击产品, 以免引起产品变形。

④ 请在使用时定期润滑。

圆法兰型 OFG61

对边法兰型 OFG65



3/2



| 型号             | 代码 | d <sub>F7</sub>  | L                 | D <sub>h7</sub> | H           | T  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | h   | P.C.D | E  | F  | 适用内六角薄圆柱头螺钉(需另行采购) |
|----------------|----|------------------|-------------------|-----------------|-------------|----|----------------|----------------|-----|-------|----|----|--------------------|
| 圆法兰型<br>OFG61  | 6  | +0.022<br>+0.010 | 15 20             | 10              | 0<br>-0.015 | 25 |                |                |     | 17    |    | 17 |                    |
|                | 8  | +0.028<br>+0.013 | 15 20 25 30       | 12              |             | 27 | 4              | 3.3            | 6   | 19    |    | 19 | M3×10(2个)          |
|                | 10 |                  | 20 25 30 35       | 14              | 0<br>-0.018 | 29 |                |                | 2.3 | 21    |    | 21 |                    |
|                | 12 | +0.034<br>+0.016 | 20 25 30 35 40    | 18              |             | 36 | 5              | 4.3            | 7.5 | 26    |    | 26 | M4×12(2个)          |
| 对边法兰型<br>OFG65 | 16 |                  | 25 30 35 40 50    | 22              | 0<br>-0.021 | 40 |                |                |     | 30    | 18 | 24 | M4×12(4个)          |
|                | 20 |                  | 25 30 35 40 50 60 | 28              |             | 49 | 6              | 5.3            | 9   | 38    | 22 | 31 | M5×16(4个)          |
|                | 25 | +0.041<br>+0.020 | 30 35 40 50 60 70 | 33              | 0<br>-0.025 | 54 |                |                |     | 43    | 25 | 35 |                    |
|                | 30 |                  | 30 35 40 50 60 70 | 38              |             | 63 | 8              | 6.3            | 11  | 50    | 30 | 40 | M6×20(4个)          |



请按图示订货

| 型号    | 代码 | d           | L |
|-------|----|-------------|---|
| OFG61 | 6  | 15 20       |   |
| OFG65 | 8  | 15 20 25 30 |   |

OFG61 — d6 — L15



未税价(元)

| 优惠价 | 数量   | 1~9  | 10~ |
|-----|------|------|-----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |



| 交货期 |
|-----|
| 7   |

## 高力黄铜

| 代码    | 类型    | 材质   | 表面处理  | 内径公差 | 外径公差 | 耐热温度     |
|-------|-------|------|-------|------|------|----------|
| OFG62 | 圆法兰型  | 高力黄铜 | 电镀镍合金 | F7   | h7   | -30~150℃ |
| OFG66 | 对边法兰型 |      |       |      |      |          |




① 与本产品相配轴径公差: f8、g6(仅供参考)。

② 请在使用时定期润滑。

③ 镀层可以满足抗盐雾测试96小时。

圆法兰型 OFG62

对边法兰型 OFG66



| 型号             | 代码 | d <sub>F7</sub>  | L                 | D <sub>h7</sub> | H           | T  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | h   | P.C.D | E  | F  | 适用内六角薄圆柱头螺钉(需另行采购) |
|----------------|----|------------------|-------------------|-----------------|-------------|----|----------------|----------------|-----|-------|----|----|--------------------|
| 圆法兰型<br>OFG62  | 16 | +0.034<br>+0.016 | 25 30 35 40 50    | 22              | 0<br>-0.021 | 40 | 5              | 4.3            | 7.5 | 30    | 18 | 24 | M4×12(4个)          |
|                | 20 |                  | 25 30 35 40 50 60 | 28              |             | 49 | 6              | 5.3            | 9   | 38    | 22 | 31 | M5×16(4个)          |
| 对边法兰型<br>OFG66 | 25 | +0.041<br>+0.020 | 30 35 40 50 60 70 | 33              | 0<br>-0.025 | 54 |                |                |     | 43    | 25 | 35 |                    |
|                | 30 |                  | 30 35 40 50 60 70 | 38              |             | 63 | 8              | 6.3            | 11  | 50    | 30 | 40 | M6×20(4个)          |



请按图示订货

| 型号    | 代码 | d           | L |
|-------|----|-------------|---|
| OFG62 | 20 | 25 30 35 40 |   |
| OFG66 | 30 | 30 35 40    |   |

OFG62 — d20 — L30



未税价(元)

| 优惠价 | 数量   | 1~20 | 21~ |
|-----|------|------|-----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |



| 交货期 |
|-----|
| 8   |