


标准型 一般气动用直管

- 氟素树脂(PFA)管
- 氟素树脂(FEP)管

氟素树脂(PFA)管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC48	氟素树脂(PFA)管	氟素树脂(PFA)	空气、水、腐蚀性液体等	-65~260°C(不结冻)



型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小弯曲半径	正常工作压力(bar)	正常爆破压力(bar)
代码	规格							
XWC48	0425			4	2.5	20	17	55
	0604			6	4	35	15	45
	0806	1		8	6	60	12	36
	1075	10		10	7.5	90	12	36
	1008	20	C(透明色)	10	8	100	10	30
	1209	50		12	9	100	10	30
	1210	100		12	10	120	8	26
	1411			14	11	120	12	36
	1612			16	12	150	10	30



型号		长度(m)	颜色
代码	规格		
XWC48	0425	10	C(透明色)
	0604	20	

XWC48-0425-10-C




优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



氟素树脂(FEP)管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC49	氟素树脂(FEP)管	氟素树脂(FEP)	空气、水、腐蚀性液体等	-80~200°C(不结冻)



型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小弯曲半径	正常工作压力(bar)	正常爆破压力(bar)
代码	规格							
XWC49	0425			4	2.5	20	17	55
	0604			6	4	35	15	45
	0806	1		8	6	60	12	36
	1075	10		10	7.5	90	12	36
	1008	20	C(透明色)	10	8	100	10	30
	1209	50		12	9	100	10	30
	1210	100		12	10	120	8	26
	1411			14	11	120	12	36
	1612			16	12	150	10	30



型号		长度(m)	颜色
代码	规格		
XWC49	0425	10	C(透明色)
	0604	20	

XWC49-0425-10-C



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

