




代码	类型	材质	表面处理	防水防尘等级
ZKN22	冷轧钢接线盒	冷轧钢	喷涂(RAL7035)	IP66
ZKN23	不锈钢接线盒	不锈钢	拉丝	

特点:

- 门板与箱体采用专用螺钉和护圈, 按通用标准安装, 不但确保防护等级, 而且能确保箱体在极狭小空间使用及维护;
- 箱体多层保护槽不但能起加固作用, 而且能防止门板打开时脏物和水进入箱内;
- PU发泡密封条确保箱体防护等级达到IP66;
- 接地线可连接箱体和门板;
- 箱体两侧配有螺丝孔的支架条, 确保最大的安装高度, 并可以安装支撑轨或安装板;
- 特制的塑料绝缘套管不但能够密封而且能使门板螺丝不易脱落, 并在螺丝拧紧时起导向的作用。



安装板



视角标准: 第一视角

型号		外形尺寸			挂墙间距		安装板尺寸		箱体厚度	安装板厚度
代码	规格	W宽度	H高度	D厚度	W ₁	H ₁	W ₂	H ₂		
冷轧钢 ZKN22	151580	150	150	80	130	130	100	100	1.2	1.5
	151512			120						
	201580			80						
	201512	200		120	180	150				
	202012									
不锈钢 ZKN23	302012	300	200	155	280	180	250	150		
	302015									
	302021									
	383021	380		300	210	360	280	250		
	383821			380						



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZKN22	151580
	151512

ZKN22 — 151580