电容式接近传感器

圆柱型M8

标准型

代码	类型	外壳尺寸	接线方式	外壳材质	适配连接线
ZVJ51	标准型	M8×1	直接出线式	铜镀镍	—
ZVJ52			插件式		ZVJ99

ZVJ52为插件式，适配的连接线需单独购买。



直接出线式
ZVJ51

F(齐平式)



N(非齐平式)



插件式
ZVJ52

F(齐平式)



N(非齐平式)



公头正视图

视角标准：第一视角

接线图

NPN输出



PNP输出



型号 代码	型号 安装方式	检测距离 (mm)	外壳尺寸	L 长度	输出功能	输出方式
ZVJ51	F(齐平式)	1	M8(M8×1)	45	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)
	N(非齐平式)	2				
ZVJ52	F(齐平式)	1		60		
	N(非齐平式)	2				

请按图示订货

型号 代码	型号 安装方式	检测距离 (mm)	外壳尺寸	L 长度	输出功能	输出方式
ZVJ51	F	1	M8(M8×1)	45	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)
	N	2				

ZVJ51—F—1—M8—L45—N—O

性能表

代码	ZVJ51	ZVJ52
检测物	金属、液体、粉末、木材、纸张、塑料等材料	
工作电压	10~30VDC	
开关频率	100Hz	
压降	<2VDC	
负载电流	100mA	
空载电流	≤10mA(24V)	
迟滞	<15%(Sr)	
重复精度	<5%(Sr)	
开关保护	短路保护/极性保护/上电保护	
环境温度	-25~70℃	
外壳防护等级	IP67	
感应面材质	POM	
接口	PVC线缆/2m；3芯×0.18mm²	M8连接器