

圆法兰丝杠支座组件

固定侧（带注油嘴）

通用型 精密型

代码	类型	材质		表面处理
		①③⑥	④	①③④⑥
LEB05	精密型 固定侧	S45C	SUJ2	发黑
LED05				无电解镀镍
LEG05				镀黑铬

① ② ③ 为一体，请勿拆解，否则将影响精度。

① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。

① 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。




构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触球轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	内六角紧定螺丝附铜片	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	油封	2
⑧	注油嘴	1



安装方法A





安装方法B



建议轴端加工尺寸

安装方法A

安装方法B



视角标准：第一视角

型号		Ød	T	H	F	ØD _{g6}	ØR	P.C.D	G	G ₁	G ₂	安装方法A			安装方法B			Ød ₁	Ød ₂	t	S	油封 适用 轴径 d ₄	建议轴端加工尺寸									
												T ₁	E ₁	E ₂	T ₂	E ₃	E ₄						搭配丝 杠轴径	轴端部 外径	轴端部 加工尺寸			公称螺纹		间隔环 长度		
代码	规格																							ØD ₁	Ød	ØA	B	C	M	L	T ₄	T ₅
LEB05	17	17	55	32	23	50	-0.009 -0.025	77	62	61	9	16	10	9	56	13	22	46	6.6	11	20	24	22.4	25/28	17 ^{0.005} _{-0.014}	15	67	23	M17×P1.0	17	9	19
	20	20	61	31	30	57	-0.010 -0.029	85	70	68	9	15	8	10	59	12	23	50	6.6	11	19	30	25.4	25/28	20 ^{0.005} _{-0.014}	17	73	25	M20×P1.0	17	11	20
LED05																																
LEG05	25	25	65	35	30	63	-0.010 -0.029	98	80	79	9	17	13	10	68	20	25	60	9	15	21	35	31.4	30/32/36	25 ^{0.005} _{-0.014}	20	86	30	M25×P1.5	22	15	23
	30	30	69.5	37.5	32	75	-0.010 -0.029	117	95	93	9	18.5	17	12	74.5	17	25.5	61	11	17.5	22.5	40	37.4	40	30 ^{0.005} _{-0.015}	25	87	38	M30×P1.5	26	9	22.5



请按图示订货

型号
代码 规格
LEB05 25
LEG05 30

LEB05 — 25



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

7