




一般用 ▶ 平皮带
材质: PVC

■ 一般用: 用于普通水平输送带。PVC材质适合做大宽度输送带。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm ²	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔			
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理											
EMB01	PVC	光面	绿色	0.5~0.6	聚酯 织物	布纹	1	1.0	1.0	10	4	-15~80	√	√			
EMB02								1.6	1.8	30			√	√			
EMB03				0.7~0.8			2	2.0	2.2	40	8		√	√			
EMB04								3.0	3.3	60			√	√			
EMB09			白色	0.5~0.6			3	4.0	4.3	80			√	√			
EMB10								5.0	5.5	140			√	√			
EMB05				0.7~0.8				2.0	2.2	40	8			√	√		
EMB06								3.0	3.3	60			√	√			
EMB07		亚光面	灰色	0.5~0.6			2	2.0	2.2	40	6			√	√		
EMB11			蓝色					1.2	1.3	12	10		-10~80	√	√		
EMB14			灰色					2.0	2.2	40	6			√	√		
EMB15			红色				1	1.2	1.3	12	8			√	√		
EMB08			黄色	0.3~0.4			2	2.0	2.2	40	6		-15~80	√	√		
EMB16			墨绿色				1	1.2	1.48	12	8			√	√		
EMB17		钻石纹	绿色	0.3~0.4				1.3	1.4	20	12			√	√		
EMB18			黑色					2.0	2.2	40	8			√	√		
EMB20			绿色				2	3.0	3.2	50	10		-20~80	√	√		
EMB22			黑色					3.0	3.2	60	10		-15~80	√	√		
EMB23	竖条纹	黑色	1.4~1.6	0.3~0.4				2.5	2.5	55	16	-20~60	√	√			
EMB24								3.1	3.1	65	18		√	√			



视角标准: 第一视角

型号 代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带内周长L(m) 最小单位0.001m
EMB01 EMB09 EMB16 EMB23 EMB02 EMB10 EMB17 EMB24 EMB03 EMB11 EMB18 EMB04 EMB14 EMB20 EMB05 EMB15 EMB22 EMB06	20~1800	0.5~20
EMB07 EMB08	10~1800	0.5~20



请按图示订货



未税价(元)

型号 代码	皮带宽度W	皮带内周长L(m)
EMB01 EMB02	20~1800	0.5~20
EMB01—W200—L1.18		

■ 可选加工





型号 代码	皮带宽度W	皮带内周长L(m)	可选加工 代码
EMB01 EMB02	20~1800	0.5~20	VA VB...
EMB01—W200—L1.18—VA			

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

交货期
3



可选加工

代码		技术说明	
(一根导条) VG VA VB VD VE VF	(两根导条) GG GA GB GD GE GF	增加防跑偏导条	增加PVC防跑偏导条
			
		■ 滚轮槽尺寸	选型方法 VA
		■ 增加导条位置图	① 仅平皮带材质为PVC、聚酯织物时适用。
		一根导条位置图	① 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处, 其它位置请来图定制。
			① 平皮带宽度W≥500时, 才可选防跑偏导条。
		两根导条位置图	① 平皮带宽度W≥500时, 建议增加两根防跑偏导条, 具体加工位置见左图, 如需其它尺寸请来图定制。
			① 平皮带轮径与导条轮径不相同, 取二者最大轮径值。
			① 6×4导条有咬齿型和防静电型, 需定制。