


代码	类型	材质			表面处理	
		主体	主球	封盖	主体	主球
QDE59	螺杆切削式	S45C	SUJ2	S45C	镀铬	—
QDE60			SUS440C		黑色电泳	
QDE64			SUS304		—	
QDE61		SUS304	—			
QDE62	垃圾孔排出型	SCM415H	SUJ2	S20C	镀镍	—
QDE63	垃圾槽排出型	SCM415H	SUJ2	S20C	镀镍	—




RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

① 当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。


标准型(S45C)  
QDE59




标准型(S45C)  
QDE60



标准型(SUS304)  
QDE64




标准型(SCM415H)  
QDE61




① QDE61-120无一字槽。

垃圾孔排出型  
QDE62



垃圾槽排出型  
QDE63



视角标准：第一视角

标准型(S45C/SUS304)

型号	规格	D	D1	D2	R	d	h1	T	h2	B	B1	M	耐负载 N(kgf)
QDE59	8	42	26	32	—	42	4	21	11	14	M10	1500(150)	
QDE60	45	44.5	19	—	11	25.4	41.7	5.7	31	7	M12	1323(135)	
QDE64	120	42	36	—	—	36	6.5	10	8	—	M10	1500(150)	

垃圾孔排出型

型号	规格	D	D1	d	B	h1	h2	T	M	S	垃圾 排出孔	耐负载 N(kgf)
QDE62	20	24	21	15.875	4.5	20.5	10	4	M8	3.5	螺纹部	343(35)
QDE62	50	30	27	19.05	6	26	5	5	—	—	—	588(60)
QDE62	120	42	36	25.4	8	42	20	6.5	M10	5	—	1470(150)

标准型(SCM415H)

型号	规格	D	D1	d	B	h1	h2	T	M	W	W1	耐负载 N(kgf)
QDE61	10	15	13	9.525	3.5	15	12	2.5	M6	—	—	147(15)
QDE61	20	24	21	15.875	4.5	20.5	4	4	—	—	—	343(35)
QDE61	50	30	27	19.05	6	26	20	5	M8	1.5	1.5	588(60)
QDE61	120	42	36	25.4	8	36	6.5	10	M10	—	—	1470(150)

垃圾槽排出型

型号	规格	D	D1	d	B	h1	h2	T	M	W	W1	垃圾 排出孔	安装 方向	耐负载 N(kgf)
QDE63	20A	24	21	15.875	4.5	20.5	10	4	M6	—	—	壳体 头部	滚珠 向下	343(35)
QDE63	50	30	27	19.05	6	26	5	5	M8	1.5	1.5	—	—	588(60)
QDE63	120	42	36	25.4	8	36	20	6.5	M10	—	—	—	—	1470(150)

垃圾孔排出型

型号	规格
QDE62	20
QDE62	60

请按图示订货

QDE62—50



● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价  
① QDE59 未税价(元)



● 优惠价  
数量 1~199 200~  
价格 100% 另行报价  
① 其余 未税价(元)



● 交货期  
7  
① QDE59



● 交货期  
1  
① 其余