

滚子轴承随动器


带侧板内圈型·球面型/全滚子球面型 非分离型 进口型

代码	类型			材质		油脂类型
				国标	相当	
BPW01	进口型	带侧板内圈型	球面型	GCr15	SUJ2	普通油脂
BPW02				9Cr18Mo	SUS440C	
BPW51		全滚子球面型		GCr15	SUJ2	
BPW52				9Cr18Mo	SUS440C	


① 以上代码均为钢制保持架。



球面型
BPW01/02




带密封圈




全滚子球面型
BPW51/52


无密封圈



带密封圈



① 带密封型工作温度-20~80℃，连续使用建议60℃以下；不带密封型工作温度-20~120℃，连续使用建议100℃以下。
② 不承诺品牌。



型号		密封圈	D	B ₁	B	a	r	油孔 d ₁	基本额定负载(KN)								极限转速(rpm)		重量(g)	
代码	d								带保持架				全滚针				带保持架	全滚针	带保持架	全滚针
									钢		不锈钢		钢		不锈钢					
									Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)				
球面型 BPW01 BPW02	5		16	12		12		1.5	3.62	3.72	3.33	3.42	6.76	8.34	6.21	7.67	25000	8500	14.5	15.1
	6		19			14			4.2	4.7	3.86	4.32	7.64	10.3	7.2	9.47	20000	7000	20.5	21.5
	8		24		0-0.18	17.5			6.6	7.3	6.07	6.71	11.8	15.6	10.85	14.35	17000	5500	41.5	42.5
	10	0-0.008	30	15		14	23.5		8.6	8.3	7.91	7.93	15.6	18.1	14.35	16.65	15000	5000	64.5	66.5
	12		32				25.5	0.52	9.1	9.2	8.37	8.46	16.8	20.5	15.45	18.86	13000	4500	71	73
	15		35	19		18	29		14.4	17.6	13.24	16.19	25.1	36.4	23.09	33.48	10000	3500	102	106
	17		(带密封圈)	40	21		20	32.5	18.6	22.5	17.11	20.7	32	46.2	29.44	42.5	9500	3000	149	155
全滚子 球面型 BPW51 BPW52	20		47			0-0.21	24	2.5	24.1	32.7	22.17	30.08	41.7	67.3	38.36	61.91	8000	2500	250	255
	25	0-0.010	52	25			43		25.8	37.5	23.73	34.5	45.5	79	41.86	72.68	7000	2500	285	295
	30		62				50.5	3	36.2	56.9	33.3	52.34	59.8	110.4	55.01	101.56	5500	1800	470	485
	35		72	29		28	53.5		38.2	62.8	35.14	57.77	63	121.5	57.96	111.78	5000	1700	640	655
	40		80				61.5	46.2	76.2	42.5	77.92	84.7	164.2	70.1	151.06	4000	1400	845	865	
	45	0-0.012	85	32		0-0.25	30	66.5	49.3	95.2	45.35	87.58	80.2	181.1	73.78	166.61	4000	1300	915	935
	50		90				76		51.1	102.3	47.01	94.11	84.1	198	77.37	182.16	3500	1200	980	1010

① 上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%；带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的70%。



请按图示订货

代码	型号	密封圈	D
BPW01	5	PP(带密封圈)	16
BPW02	6	— (无密封圈)	19

BPW01—d5—PP



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---

EX Example 使用示例

