

100M 5/8/16端口

1000M 5/8/16端口

非网管 端口类型: RJ45

标准型工业交换机

代码	类型	接口	端口数	网管/非网管	材质
ZMF25	标准型	百兆以太网	5/8/16	非网管	铝合金
ZMF26		千兆以太网			

产品特点





- 5个/8个/16个端口可选, 百兆/千兆以太网电口可选, 速率自侦测, 全/半双工模式, MDI/MDI-X自适应;
- 网口支持全自动交叉识别;
- 内带存储转发机制, 支持多种协议;
- 符合工业级运营标准, 平均无故障工作在30万小时以上;
- 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
- 支持冗余宽电压12~52V DC电源输入, 提供反接保护;
- 默认DIN导轨式安装;
- 工作温度范围: -40~75℃, 满足各种工业要求。



端口数: 105(5个)

端口数: 108(8个)

端口数: 106(16个)



视角标准: 第一视角

型号	接口	通信标准	W	H	D	电源	安装方式	工作温度
ZMF25	105(5个)	H(百兆以太网)	33.5	118	85.7	DC12~52V	DIN导轨安装	-40~75℃
	108(8个)		47.7	143.7	103.8			
	116(16个)		45.5	135	175.6			
ZMF26	105(5个)	T(千兆以太网)	33.5	118	85.7			
	108(8个)		47.7	143.7	103.8			
	116(16个)		45.5	135	175.6			



请按图示订货

型号	接口
代码 端口数	
ZMF25 105	H
108	

ZMF25—105—H

规格参数

代码		ZMF25			ZMF26		
端口数		105(5个)	108(8个)	106(16个)	105(5个)	108(8个)	106(16个)
技术	标准	IEEE802.3、IEEE802.3u					
	传输方式	存储转发					
	系统交换带宽	1.6Gbps		3.2Gbps	14Gbps	20Gbps	56Gbps
	缓存大小	1Mbit		4Mbit	1.2Mbit	2Mbit	4Mbit
	MAC地址表	2K		8K	2K	8K	8K
接口	RJ45端口	10/100Base T(X)速率自侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应			10/100/1000Base T(X)速率自侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应		
指示灯	LED指示灯	PWR(电源); 电口					
电源	电压	DC12~52V					
	空载功耗	小于3W 24VDC	小于5W 24VDC	小于10W 24VDC	小于3W 24VDC	小于5W 24VDC	小于15W 24VDC
	满载功耗	3W 24VDC	5W 24VDC	10W 24VDC	3W 24VDC	5W 24VDC	15W 24VDC
机械特性	净重	360g	640g	1000g	360g	640g	1000g
	外壳	IP40防护等级, 金属外壳					
	安装	DIN导轨式					
工作环境	工作温度	-40~75℃					
	存储温度	-40~80℃					
	相对湿度	5%~95%(无凝露)					
符合标准	EMS	IEC61000-4-2(ESD): ±6KV接触放电, ±8KV空气放电					
		IEC61000-4-3(RS): 10V/m(80~1000MHz)					
		IEC61000-4-4(EFT): 电源端口: ±2KV; 网口: ±1KV					
		IEC61000-4-5(Surge): 电源端口: ±2KV CM/±1KVDM; 网口: ±1KV					
		IEC61000-4-6(射频传导): 3V(10KHz~150KHz), 10V(150KHz~80MHz)					
	振动	IEC(EN)61000-4-8					
		IEC61000-4-16(共模传导): 30V cont. 300V, 1s					
		IEC60068-2-6					
冲击	IEC60068-2-27						
	自由跌落	IEC60068-2-32					
保修		5年					