


自粘式

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL17	自粘式	尼龙66	UL94V-2	-40℃~+85℃


使用方法：

- 使用时将底面胶带撕去封纸，再把固定座贴于铁板之上，后将扎线带穿于孔中，即可使用，可省去面板钻孔之麻烦。


扎孔宽度：3.2




扎孔宽度：4.5



扎孔宽度：5.4



扎孔宽度：5.4A



销售方式

袋

视角标准：第一视角

型号	颜色	销售方式 (袋)	长度 L	宽度 W	高度 H	螺丝孔径
代码	扎孔宽度					
ZIL17	3.2	W(白色)	12.5	12.5	3.2	不带孔
	4.5		19	19	3.9	Ø3
	5.4		25.8	25.8	6.1	Ø3.2
	5.4A		28	28	5.3	Ø5.5



请按图示订货

型号	颜色	销售方式 (袋)
代码	扎孔宽度	
ZIL17	3.2	无指定(500pcs/袋)
	4.5	100(100pcs/袋)

ZIL17—3.2—W


螺钉安装型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL18	螺钉安装型	尼龙66	UL94V-2	-40℃~+85℃
ZIL22				


使用方法：

- 使用固定座以螺丝固定再用扎带捆绑电缆。马鞍型设计使电缆易于固定。


规格：5




规格：4/5A/9/9A



规格：5.4



规格：8.5/9.3



销售方式

袋

视角标准：第一视角

标准型

型号	颜色	销售方式 (袋)	扎孔宽度	长度 L	宽度 W	高度 H	固定孔径B
代码	规格						
ZIL18	4	W(白色)	4	12.8	7	5.9	3.3
	5		5	19	9.5	5	3.4
	5A		5	15	10	7	3
	5.4		5.4	19.1	10	6.2	4.2
	8.5		8.5	23	13.8	17.5	5.3
	9		9	23	16	9	6
	9A		9	23	16	9	5
	9.3		9.3	30	14.7	9.3	5.2

经济型

型号	颜色	销售方式	扎孔宽度	长度 L	宽度 W	高度 H	固定孔径B
代码	规格						
ZIL22	5	W(白色)	5	19.2	9.6	4.8	3.7
	5A		5	15	10	7	3.2
	9		9	23	16	9	6.2

标准型

型号	颜色	销售方式 (袋)
代码	规格	
ZIL18	5	无指定(100pcs/袋)
	5A	10(10pcs/袋)

ZIL18—5—W

经济型

型号	颜色
代码	规格
ZIL22	5
	5A

ZIL22—5—W



请按图示订货