

带内圈型/无内圈型 分离型

滚子轴承随动器

带内圈型


代码	类型	材质	
		国标	相当
NAST...-YIHEDA	带内圈型	GCr15	SUJ2
NAST...R-YIHEDA			

圆柱型D公差：


D	公差
19~30	$0_{-0.009}^0$
32~47	$0_{-0.011}^0$
52~80	$0_{-0.013}^0$
85~90	$0_{-0.015}^0$

球面型D公差： $0_{-0.05}^0$

圆柱型



球面型



① 工作温度-20℃~120℃，连续使用建议100℃以下。

视角标准：第一视角

代码	型号	d	dr	D	B1	B	r	r1	基本额定负荷(KN)		极限转速 (rpm)	重量 (g)
									Cr(动)	Cor(静)		
圆柱型 NAST...-YIHEDA	6		10	19	10	9.8	0.3		3.33	3.64	11200	17.8
	8		12	24			0.6		4.52	4.71	8400	28
	10	$0_{-0.008}^0$	14	30					7.83	7.74	6720	49.5
	12		16	32	12	11.8			8.4	8.72	5600	58
	15		20	35				0.3	9.92	11.44	4480	62
	17		22	40					14.08	16.72	3950	109
	20		25	47	16	15.8	1		15.52	19.6	3360	157
	25	$0_{-0.010}^0$	30	52					16.64	22.72	2690	180
	30		38	62				0.6	24.4	36.32	2240	320
	35		42	72					25.92	40.48	1920	440
球面型 NAST...R-YIHEDA	40	$0_{-0.012}^0$	50	80	20	19.8			28.72	43.52	1680	530
	45		55	85			1.5	1	29.92	53.12	1500	580
	50		60	90					31.12	57.36	1340	635

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。



请按图示订货

型号	
代码	d
NAST...-YIHEDA	6
NAST...R-YIHEDA	8

NAST6-YIHEDA



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价


5

无内圈型

代码	类型	材质	
		国标	相当
RNAST...-YIHEDA	无内圈型 圆柱型	GCr15	SUJ2

圆柱型D公差：

D	公差
16	$0_{-0.008}^0$
19~30	$0_{-0.009}^0$
32~47	$0_{-0.011}^0$
52~80	$0_{-0.013}^0$
85~90	$0_{-0.015}^0$



① 工作温度-20℃~120℃，连续使用建议100℃以下。

视角标准：第一视角

代码	型号	规格	dF6	D	B	r min	基本额定负荷(KN)		极限转速 (rpm)	重量 (g)
							Cr(动)	Cor(静)		
RNAST...-YIHEDA	5	7	$+0.022_{-0.013}^0$	16	7.8		2.17	1.91	13440	8.9
	6	10		19	9.8	0.3	3.33	3.64	11200	13.9
	8	12		24			4.52	4.71	8400	23.5
	10	14	$+0.017_{-0.016}^0$	30			7.83	7.74	6720	42.5
	12	16		32	11.8		8.4	8.72	5600	49.5
	15	20		35			9.92	11.44	4480	50
	17	22		40			14.08	16.72	3950	90
	20	25	$+0.022_{-0.013}^0$	47	15.8	1	15.52	19.6	3360	135
	25	30		52			16.64	22.72	2690	152
	30	38		62			24.4	36.32	2240	255
	35	42	$+0.041_{-0.025}^0$	72			25.92	40.48	1920	375
	40	50		80	19.8		28.72	43.52	1680	420
	45	55	$+0.049_{-0.030}^0$	85		1.5	29.92	53.12	1500	460
	50	60		90			31.12	57.36	1340	500

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② 规格5~8为尼龙保持架，规格8以上规格为钢制保持架。



请按图示订货

型号	
代码	规格
RNAST...-YIHEDA	5
	6

RNAST5-YIHEDA



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

5