

单列圆柱滚子轴承

- ◀ 外圈双挡边，内圈单挡边有一挡片
- ◀ 外圈无挡边，内圈双挡边





总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块
螺钉
柱塞
紧固件
进口专区
紧固件
专用配件
经济型
轴承
标准型
轴承
进口型
轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接
工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料

品牌	类型	轴承精度	后置代码	轴承材质	
				国标	相当
HRB	NUP: 外圈双挡边，内圈单挡边有一挡片 N: 外圈无挡边，内圈双挡边	P0	E: 内部加强设计 M: 铜保持架	GCr15	SUJ2



NUP: 外圈双挡边，内圈单挡边有一挡片

N: 外圈无挡边，内圈双挡边



视角标准：第一视角

■ 外圈双挡边，内圈单挡边有一挡片

型号	d	D	B	r ₁ (min)	r ₂ (min)	Fw	d ₁	D ₁	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		安装尺寸				重量 (kg) 参考
									Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)	r _b (max)	
NUP203EM-HRB	17	40	12	0.6	0.3	22.1	24.9	32.5	17.2	14.1	16000	19000	19	36	0.6	0.3	0.07
NUP2206EM-HRB	30	62	20	1	0.6	37.5	41.3	51.9	48.4	49	9500	12000	34	57	1	0.6	0.27
NUP2209EM-HRB	45	85	23	1.1	1.1	54.5	59.2	72.1	76.2	81.5	6700	8000	51.5	78.5	1	1	0.52
NUP2309EM-HRB			36		1.5	58.5	64.7	83.6	138	153	6300	7500	53				1.3
NUP211EM-HRB	55	100	21	1.5	1.1	66	70.9	85.2	84.2	96.7	6000	7000	61.5	92	1.5	1.5	0.65
NUP2211EM-HRB			25						99	118							0.79
NUP212EM-HRB	60	110	22		1.5	72	77.7	94.4	93.9	102	5300	6300	68	102			0.81
NUP312EM-HRB		130	31	2.1	2.1	77	84.3	110	150	159	4300	5000	71	119	2	2	1.81
NUP317EM-HRB	85		41	3	3	108	117.4	153	293	333	3000	3600	98	167	2.5	2.5	4.61
NUP2220EM-HRB	100	180	46	2.1	2.1	119	127	157	336	450	3200	3800	111	169	2	2	4.75

1Kg=9.81N

■ 外圈无挡边，内圈双挡边

型号	d	D	B	r ₁ (min)	r ₂ (min)	Ew	d ₁	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		安装尺寸				重量 (kg) 参考
								Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)	r _b (max)	
N203EM-HRB	17	40	12	0.6	0.3	35.1	24.9	17.2	14.1	16000	19000	19	37	0.6	0.3	0.07
N204EM-HRB	20	47	14	1	0.6	41.5	29.7	25.2	22.1	13000	16000	24	43		0.6	0.11
N305EM-HRB	25	62	17	1.1	1.1	54	38.1	41.6	35.9			31.5	56		1	0.24
N206EM-HRB	30		16	1	0.6	55.5	41.3	37.5	36.5	9500	12000	34	57	1	0.6	0.2
N306EM-HRB		72	19	1.1	1.1	62	45	51.6	48.4	9000	11000	36.5	64		1	0.36
N207EM-HRB	35		17		0.6	64	48.3	48.7	48.2	8500	10000	39	66		0.6	0.3
N307EM-HRB		80	21	1.5	1.1	70.2	51.5	65	53.3	8000	9500	41.5	72	1.5		0.47
N208EM-HRB	40		18	1.1	1.1	71.5	54.2	53.9	53.2	7500	9000	46.5	73	1		0.37
N308EM-HRB		90	23	1.5	1.5	80	57.7	80.4	78			48	82	1.5	1.5	0.64
N209EM-HRB	45	85	19	1.1	1.1	76.5	59.2	61.3	64.1	6700	8000	51.5	78	1	1	0.42
N309EM-HRB		100	25	1.5	1.5	88.5	64.7	97.6	98.3	6300	7500	53	91	1.5	1.5	0.87
N310EM-HRB	50	110	27	2	2	97	71.2	110	113	5000	6000	59	99	2	2	1.12
N211EM-HRB	55	100	21	1.5	1.1	90	70.9	84.2	96.7	6000	7000	61.5	92	1.5	1.5	0.65
N311EM-HRB		120	29	2	2	106.5	77.4	134	141	4800	5600	64	109	2	2	1.44
N212EM-HRB	60	110	22	1.5	1.5	100	77.7	93.9	102	5300	6300	68	102	1.5	1.5	0.81
N312EM-HRB		130	31	2.1	2.1	115	84.3	150	159	4300	5000	71	118	2	2	1.81
N213EM-HRB	65	120	23	1.5	1.5	108.5	84.5	107	119	4800	5600	73	111	1.5	1.5	1.02
N313EM-HRB		140	33	2.1	2.1	124.5	90.6	183	190	4000	4800	76	127	2	2	2.21
N214EM-HRB	70	125	24	1.5	1.5	113.5	89.5	119	137	4500	5300	78	116	1.5	1.5	1.13
N314EM-HRB		150	35	2.1	2.1	133	97.5	204	220	3600	4300	81	136	2	2	1.5
N215EM-HRB	75	130	25	1.5	1.5	118.5	94.5	130	156	4500	5300	83	121	1.5	1.5	1.26
N315EM-HRB		160	37	2.1	2.1	143	104	242	261	3400	4000	86	146	2	2	3.25
N1016EM-HRB		125	22	1.1	1	113.5	—	66	81.5	5300	6300	85	—	1	1	0.99
N216EM-HRB	80	140	26	2	2	127.3	101.1	139	167	4000	4800	89	130			1.52
N316EM-HRB		170	39	2.1	2.1	151	110.1	260	284	3200	3800	91	154	2	2	3.88
N217EM-HRB		150	28	2	2	136.5	107.1	166	196	3800	4500	94	139			1.89
N317EM-HRB	85	180	41	3	3	160		293	333	3000	3600	98	163	2.5	2.5	4.61
N1018EM-HRB		140	24	1.5	1.5	127	117.4	80.9	104	4800	5600	96.5	—	1.5	1	1.35
N218EM-HRB	90	160	30	2	2	145	113.9	183	220	3600	4300	99	148	2	2	2.32
N318EM-HRB		190	43	3	3	169.5	123.7	313	349	2800	3400	103	173	2.5	2.5	5.27
N219EM-HRB		170	32	2.1	2.1	154.5	120.2	220	265	3400	4000	106	157	2	2	2.85
N319EM-HRB	95	200	45	3	3	177.5	132	331	381	2600	3200	108	181	2.5	2.5	6.26
N220EM-HRB		180	34	2.1	2.1	163	127	247	303	3200	3800	111	166	2	2	3.45
N320EM-HRB	100	215	47	3	3	191.5	139.1	391	440	2400	3000	113	195	2.5	2.5	8.57
N221EM-HRB		190	36	2.1	2.1	173	134	264	315	3000	3600	116	176	2	2	4
N321EM-HRB		225	49	3	3	201	145	440	500	2200	2800	118	203	2.5	2.5	8.8
N222EM-HRB		200	38	2.1	2.1	180.5	141.3	291	362	2800	3400	121	183	2	2	4.77
N322EM-HRB	110	240	50	3	3	211	155.9	468	540	2000	2600	123	215	2.5	2.5	10.5

1Kg=9.81N

单列圆柱滚子轴承

- ◀ 外圈双挡边，内圈单挡边有一挡片
- ◀ 外圈无挡边，内圈双挡边

总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块
螺钉
柱塞
紧固件
进口专区
紧固件
专用配件
经济型
轴承
标准型
轴承
进口型
轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接
工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料

型号	d	D	B	r ₁ (min)	r ₂ (min)	Ew	d ₁	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		安装尺寸				重量(kg) 参考
								Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)	r _b (max)	
N1024EM-HRB	120	180	28	2	1.1	165	—	134	183	3400	4000	126.5	—	—	1	2.45
N224EM-HRB		215	40	2.1	2.1	195.5	153	341	430	2400	3000	131	199	2	2	5.75
N324EM-HRB		260	55	3	3	230	168	539	620	1900	2400	133	234	2.5	2.5	13.5
N226EM-HRB	130	230	40	—	—	209.5	164	358	455	2200	2800	143	213	—	—	6.45
N326EM-HRB		280	58	4	4	247	181	627	750	1800	2200	146	251	3	3	18.5
N228EM-HRB		250	42	3	3	221	179	391	510	2000	2600	153	—	2.5	2.5	8.3
N328EM-HRB	140	300	62	4	4	260	195	682	830	1800	2200	156	264	3	3	22.2
N230EM-HRB		270	45	3	3	238	193	446	600	1900	2400	163	242	2.5	2.5	10.5
N330EM-HRB		320	65	4	4	283	209	781	965	1700	2000	166	287	3	3	27.5
N232EM-HRB	160	290	48	3	3	259	206	501	680	1800	2200	173	263	2.5	2.5	15
N332EM-HRB		340	68	4	4	300	221	880	1080	1500	1800	176	—	3	3	32.5
N1034M-HRB		260	42	2.1	2.1	237	201	275	400	2200	2800	181	—	2	2	7.9
N234EM-HRB	170	310	52	—	—	279	220	616	815	1800	2200	186	—	—	—	19
N334EM-HRB		360	72	—	—	318	238	809	1040	1600	1900	—	323	—	—	38.5
N236EM-HRB		320	52	4	4	289	230	627	850	1700	2000	196	—	3	3	19.5
N336EM-HRB	180	380	75	—	—	328	252	913	1180	1500	1800	—	—	—	—	42.5
N238EM-HRB		340	55	—	—	306	244	693	965	1600	1900	206	—	—	—	23.5
N338EM-HRB		400	78	5	5	345	264	1140	1500	1200	1500	210	—	4	4	50
N1040M-HRB	200	310	51	2.1	2.1	281	239	380	570	1900	2400	211	—	2	2	14
N240EM-HRB		360	58	4	4	323	258	765	1060	1500	1800	216	—	3	3	28.5

1Kg=9.81N



请按图示订货

型号
N1040M-HRB
N240EM-HRB



未税价(元)

● 优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
7

