

除尘风管配件

- 风管/夹管
- 复合管/伸缩管/螺旋管

尼龙网布风管/加强尼龙布风管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG57	尼龙网布风管	中间层 国产尼龙网布 内/外层 高温胶	-10~100°C
BMG58	加强尼龙布风管	进口尼龙基布 阻燃PVC涂层	-15~130°C



PVC多用途伸缩风管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG59	PVC多用途伸缩风管	特等阻燃防火PVC 夹网布	-15~100°C



型号	长度(m)	管厚
代码	内径d	管厚
尼龙网布风管 BMG57	50	10
	63	
	75	
	80	
	89	
	100	
	115	
	127	
	152	
	160	
加强尼龙布风管 BMG58	180	0.32
	200	
	200	
	200	
		0.35

型号	长度(m)	管厚
代码	内径d	管厚
BMG59	150	10
	200	
	250	
	300	
	350	
	400	
	450	
	500	
	550	
	600	
		0.35

耐温450°C伸缩风管/耐温800°C伸缩风管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG60	耐温450°C伸缩风管	玻璃纤维布	-70~450°C
BMG61	耐温800°C伸缩风管	特种玻纤布	-70~800°C



双层铝箔内夹管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG62	双层铝箔内夹管	铝箔+镀锌铁皮	-70~200°C



型号	长度(m)	管厚
代码	内径d	管厚
耐温450°C 伸缩风管 BMG60	127	10
	152	
	160	
	180	
	200	
	250	
	300	
	350	
	400	
	500	
耐温800°C 伸缩风管 BMG61	600	0.45
	700	
	700	
	700	
		0.95

型号	长度(m)	管厚
代码	内径d	管厚
BMG62	35	5
	38	
	50	
	65	
	75	
	80	
	100	
	120	
	125	
	150	
		0.5

玻纤布复合管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG63	玻纤布复合管	铝箔+阻燃玻纤布	-15~100°C



TPU钢丝伸缩管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG64	TPU钢丝伸缩管	聚氨酯	-30~90°C



① 10m起订，整米销售。

② 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数。

型号	长度(m)	管厚
代码	内径d	管厚
BMG63	75	10
	80	
	89	
	100	
	115	
	127	
	152	
	160	
	180	
	200	
		0.5

型号	最小单位	管厚
代码	内径d	管厚
BMG64	38	1m
	50	
	60	
	70	
	80	
	100	
	120	
	130	
	140	
	160	
		0.9

TPU塑筋增强螺旋管/TPU塑筋铜丝螺旋管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG65	TPU塑筋增强螺旋管	聚氨酯	-35~90°C
BMG66	TPU塑筋铜丝螺旋管	聚氨酯+铜丝	



来图定制

① 10m起订，整米销售。

② 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数。

型号	最小单位	管厚	含塑筋外径(±0.5mm)
代码	内径d	管厚	含塑筋外径
TPU塑筋增强 螺旋管 BMG65	20	1m	d+6
	25		
	32		
	38		
	50		
TPU塑筋铜丝 螺旋管 BMG66	80		d+10
	100		
	120		
	150		
	180		
	200		



请按图示订货

型号	代码	d
BMG65	20	
BMG66	25	

BMG65—d25



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
8

小磁铁件

C3