



机械护栏40系列铝合金型材


代码	材质	表面处理
ATS02	A6063-T6	碱砂氧化
ATS05	A6063-T5	喷砂氧化
AOB05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
 ② 最大使用长度：5800~5850mm；
 整条标准长度：6000~6020mm。
 ③ 可定制表面处理。


L长度公差




ATS02-H4042




AOB05-4040DG




ATS02-H4040W





ATS05-4040W



ATS02-H4060W



ATS05-4060W



视角标准：第一视角

机械护栏系列

型号		L	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格	最小单位0.5				I _x	I _y	W _{xmax} (mm ³)	W _{ymax} (mm ³)
ATS02	H4042	50~6000	40×42	1.65	597.51	11.07×10 ⁴	13.26×10 ⁴	4881.15	6629.42
	H4040W		40×40	1.55	562.76	8.24×10 ⁴	9.36×10 ⁴	3940.66	4655.13
	H4060W		40×60	2.00	726.44	22.95×10 ⁴	13.58×10 ⁴	7647.74	6747.69
ATS05	4040W		40×40	1.36	493.67	7.89×10 ⁴	8.45×10 ⁴	3755.18	4043.30
	4060W		40×60	1.75	636.16	21.44×10 ⁴	12.04×10 ⁴	7137.52	5675.35
AOB05	4040DG		40×40	1.39	503.54	9.02×10 ⁴	10.67×10 ⁴	4391.35	5336.41



请按图示订货

型号	规格	L	截面尺寸
ATS02	H4042	50~6000	40×42
ATS02	H4040W	50~6000	40×40

ATS02—H4042—L350

可选加工

型号	规格	L	可选加工代码
ATS02	H4042	50~6000	LM RM DM
ATS02	H4040W	50~6000	LM RM DM

ATS02—H4042—L350—RM

端面螺孔加工



可选加工

代码	技术说明
	变更通孔为螺孔
LM(左端面)	选型方法 LM/RM/DM Ø6.8 ① ATS02-H4042/AOB05-4040DG 的Ø5通孔变更为螺孔M6深15。 ② Ø6.8通孔变更为螺孔M8深20。
RM(右端面)	
DM(双端面)	

③ 可选加工见P603~608。

Example 使用示例

机械防护栏安装示例

❗ 用于机械设备安全防护作用。

