代码	类型	材质			表面处理
		外壳	绝缘体/密封圈	接触体	外壳
ZIX82	90°弯角型插头	压铸铝合金	合成橡胶/氯丁橡胶	铜合金(镀金/银)	军绿色镀锌



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 外壳规格	芯数	触头形状	A	D	E	F	J	K	L (MAX)	M	适配插座类型(P556) 面板安装插座
ZIX82	16	3	插孔	31.75	20.45	16.54	18.26	1-20UNEF	7/8-20UNEF	65.07	30.18	ZIX85-16-3
		7					13.49			60.33		ZIX85-16-7
	18	4		34.14	23.62	19.71		1 1/8-18UNEF	1-20UNEF	68.28	33.32	ZIX85-18-4
		5										ZIX85-18-5
		10										ZIX85-18-10
	20	4		37.31	26.67	23.67		1 1/4-18UNEF				ZIX85-20-4
		7										ZIX85-20-7
		9										ZIX85-20-9
		14										ZIX85-20-14
		17							1 3/16-18UNEF	76.99	34.93	ZIX85-20-17
	22	3		40.49	29.85	26.06	18.26	1 3/8-18UNEF				ZIX85-22-3
		4										ZIX85-22-4
		8										ZIX85-22-8
		19										ZIX85-22-19
	24	7		43.66	33.02	29.64		1 1/2-18UNEF				ZIX85-24-7
		9										ZIX85-24-9
		16										ZIX85-24-16
		24										ZIX85-24-24
	28	14		50.01	38.61	34.8		1 3/4-18UNS	1 7/16-18UNEF	86.51	39.47	ZIX85-28-14
		20										ZIX85-28-20
		22										ZIX85-28-22
		26										ZIX85-28-26
		37										ZIX85-28-37

接触体排列详细尺寸见“MIL系列圆形连接器”产品简介。

请按图示订货

型号 代码	型号 外壳规格	芯数
ZIX82	16	3
		7

ZIX82—16—3